

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	2 0 0 B 1 (isolation frigorifique)	CH 3310 93

Constructeur	F I A T TORINO (I)
Identification	"200 B1" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
N° du châssis	au-dessus de la plaquette
Ident. du moteur	"100 GF 000" à l'arrière, à gauche sur le bloc
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108 Rue de Lyon, 1211 Genève 13
Véhicule homologué	200 B1 * 393 642 * Signes fixes dans code du type 200 B1

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	F I A T Type 100 GF 000
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position arrière
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR	Retroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	65 Course 68
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	902 CV-impôt 4,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	35 DIN à t/min 4600
Ralentisseur	-	Bruit	75 dB/A à t/min 4600
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Silencieux	1 = 440 x 170 x 110 mm *)
		Mesure des gaz	ECE-15 **)
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
fourgon avec isolation frigorifique (sans agrégat)		avant	arrière
Nombre de portes	3 Indic. vit. km/h	415	485
Ceintures sécurité	*** Rétroviseur de chaque côté	Charge utile	210 430 640
Cale	- Attelage -	Poids total	625 915 1540
Antivol	-	Garantie fabr.	5,60 R 12 5,60 R 12 1540
Nombre de places	2 av 2 centre ar	Dimens. pneus	6 / 2,2 6 / 3,0 (Variantes
Dimensions	Int. ext. Empattements 2000	Fly / bar	680 925 voir
Longueur	2000 3728	Charge	120 120 remarques)
Largeur	1240 1488	pour V max	
Hauteur	1100(1300)1635(1815) Voie av 1224 ar 1192	Garantie poids remorquable avec frein	350
Porte à faux	lat. Voies av ar	Garantie poids remorquable sans frein	
	av 945 ar	Garantie poids de l'ensemble	
	ar 500 783 Braquage g 9100 d 9100	Poids remorquable testé	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h
() = avec toit surélevé		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T		200 B1
Homologation			
N°	CH	3310 93	
Carrosserie	fourgon avec isolation frigorifique		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	900	Carburent	B
Charge utile	640	CV-impôt	4,59
Poids total	1540	Cylindrée	902

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : signe distinctif "FIAT IGM 3525 S".
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à côté de la plaquette.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Protections exigées aux charnières des portes et à la poignée de la porte arrière

Remplace FH CH 3310 93 du 27.9.- 2.10.1976
protections aux portes
(1.7.1977)

Lieu et date de l'homologation
Turin, 27.09.- 02.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

200 B 1
(frigorifique)

CH 3310.93

Fiche complémentaire

I.

Complément du 09.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 31,7 km/h, M2, iA 5,57 = 78 dB/A
à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 3450 t/min.

Complément du 27.06.79 à Turin - PR

Frein de service : variante = AV = à disques / AR = à expansion interne.

Complément du 07.01.80 à Berne - Ad

Variante de pneus: 155 SR 13 Reinforced AV 780 (2,0) AR 930 (2,7) Vmax. 170 km/h.
iantes: 4 1/2 J x 13".

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 .. 93
CH 3311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	