

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication F I A T	Type 1 3 0 N. *) à partir du No de châssis 000 334	Fiche d'homologation N° CH 3310 94
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur F I A T S.p.A. Torino (I)  
 Identification \*130 N.\*. " devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, sous la grille du radiateur  
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant  
 Ident du moteur "C P 3" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur princ. IVI SA Import-Export 6911 Grancia  
 Véhicule homologué - Signes fixes dans code du type 130 N. \*.\*

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	O M
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	C P 3
Transmission	mécanique synchronisée, s.d. pont AR à 2 vitesses	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5 ou 5x2	Temps	4
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun, à expansion interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Carburant	D
Frein auxiliaire	à ressort, progressif (1 ou 2 cylindres); pression de service et de libération par soupape à 3 circuits; libération mécanique par levier au cylindre	Position	avant
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif	Refroidiss.	eau
Ralentisseur	2 manomètres+2 LT / différence de pression+2 LT sép.	Nombre cylindr.	6
Contrôle 2 circ.		Alésage	110
		Course	130
		Cylindrée	7409
		CV-impôt	37,73
		Puissance en CV	145 DIN
		à t/min	2600
		Bruit	82 dB/A à t/min 2600 x)
		Silencieux	1 = 760x Ø 215 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 2,0 / BOSCH noirçissement 2,2
		Déparasitage	- à 95 %

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	1 = 380x250x180 mm	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	t 2 ou 3 av	centre	ar
Dimensions §)	int.	ext.	
Longueur		7360	Empattements 4000 **),
Largeur		2280	
Hauteur		2590	Voie av 1860 ar 1740
Porte à faux	lat.	-	Voies av - ar -
	av	1410	ar -
	ar	1950	Braquage g 14200 d 14800
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	2680	1660	4340 §)
Charge utile			
Poids total	4400	9200	13000
Garantie fabr.	10-22,5	10-22,5	(Variantes voir remarques)
Dimens. pneus	14 / 6,5	14 / 7,25	
Ply / bar	4480	9200	
Charge pour V max	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			23 000 kg xx)
Poids remorquable teste			
Vitesse maximale selon le constructeur			100 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§) Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I (E)

Feux de gabarit av A (E)

Feux complément.

Eclairage plaque 1/ à gauche, séparé

Essuie-glace 3/ bslais avec lave-glace

Avertisseurs MIXO TP AR 547-550 CH 5 0102 02

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette

Marque et type F I A T 130 N .

Homologation N° CH 3310 94

Carrosserie

Places total 2 ou 3 avant

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 37,73

Poids total 13000 Cylindrée 7403

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Modèles : 130 NC, 130 NR ou 130 NT (les désignations C, R et T n'ont d'importance qu'en Italie).

**)	empattement	longueur	porte à faux AR	pois à vide total
130 N . *A*	2926 mm	5742 mm	1406 mm	4210 kg
B	3533	6742	1739	4260
C	4000	7360	1950	4340
D	4400	7950	2140	4360
E	4870	8675	2395	4430

+ ) Variante de pneus : 9.00 R 20 14 PR AV 4480 (6,5) AR 9200 (7,5) V-max. 100 km/h voies inchangées

§) Les dimensions, le poids et l'équipement ainsi que le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

x) Insonorisation : il y a lieu de monter un tuyau caoutchouc avec filtre à l'orifice de vidange du régulateur d'air comprimé (bruit de l'échappement d'air).

xx) Poids de l'ensemble : doit être établi à l'immatriculation (la capacité varie selon la démultiplication dans le pont arrière; démarrage en côte de 15 %).

Remplace SR CH 3310 94 du 28.06.77  
Poids garanti  
(27.04.81)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 28.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

F I A T

1 3 0 N .

(dès le No 000 334)

CH 3310 94

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.02.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30,3 km/h, M4, iA 6,14 + 8,38 = 81,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 94 dB/A à 2900 t/min

Insonorisation : - panneaux insonorisés dans les coffres des roues;  
- cuve d'absorption au-dessous du moteur jusqu'au centre de la boîte c.v.

Mesures de la fumée: avec le moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,8 (45 %) en accélération libre  
Bacharach 2,0.

Complément du 26.07.82 - Ni

Nouvel importateur : à partir du 01.07.82 = IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16  
8302 Kloten

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Identification : devant le No du châssis : selon la fiche d'homologation ou  
"VF5A 1GA ...3"

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

F I A T

1 3 0 N .

(dès le No 000 334)

CH 3310 94

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.02.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30,3 km/h, M4,  $1A \ 6,14 + 8,38 = 81,5 \text{ dB/A}$

à proximité de l'échappement: 94 dB/A à 2900 t/min

Insonorisation : - panneaux insonorisés dans les coffres des roues;  
- cuve d'absorption au-dessous du moteur jusqu'au centre de la boîte c.v.

Mesures de la fumée: avec le moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,8 (45 %) en accélération libre  
Bacharach 2,0.

Complément du 26.07.82 - Ni

Nouvel importateur : à partir du 01.07.82 = IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16  
8302 Kloten