

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication FIAT	Type 50 F 10	Fiche d'homologation N° CH 3311 03
--	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "50 F 10 *.*" *) devant le No du châssis "5010" ou "ZCFA 50 700"		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, sous le siège		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident du moteur	"8340.04" à gauche, au centre latéralement sur le bloc, sous le collecteur d'échappement		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Véhicule homologué	5010 *102 299*	Signes fixes dans code du type	50 F 10 / 5010 ou ZCFA 50 700

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique	Type	8340.04
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Refroidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindr.	4
Ralentisseur	-	Alesage	115
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée	Course	110
		Cylindree	4568
		CV-impôt	23,26
		Puissance en CV	100 DIN à 1/min 2800
		Bruit à proximité	102,5 dB/A à 1/min 3125 **)
		Silencieux	1 = 555x190x100 ou 550 x ø 150 mm
		Mesure des gaz	BOSCH noirçissement 3,52 (45%), Sacharach 3
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	1510
Ceintures sécurité	-	arrière	695
Cale	1 = 450x150x170mm	total	2205
Antivol	-	Charge utile	5300
Nombre de places	3 av. 3 centre	Poids total	2070
Dimensions	int. ext.	Garantie fabr.	3600
Longueur	4990	Dimens. pneus	6,50 R 16
Largeur	2070	Ply / bar	10 / 5,0
Hauteur	2500	Charge	2000
Porte à faux	lat. av. ar.	pour V max	120
	Voie av. ar.		
	1620 1546	Garantie poids remorquable avec frein	3500
	Braquage g d	Garantie poids remorquable sans frein	-
	10020 10360	Garantie poids de l'ensemble	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	107
		Vitesse maximale selon le constructeur	107 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement §)	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av I	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabant	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche			
Essuie-glace	3/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F I A T	50 F 10	
Homologation			
N°	CH	3311 03	
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D	
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt 23,26	
Poids total	5300	Cylindree 4568	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 50 F 10 *A* = empattement 2600 mm
 50 F 10 *B* = 3000 mm
 50 F 10 *C* = 3600 mm
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,1 km/h, M3, 1A 3,689 = 86,0 dB/A (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FR CH 3311 03 du 21.-26.11.77 / 15.06.79
 Identification
 (16.08.82)

Camion ou tracteur
à sellette
(châssis)

F I A T

50 F 10

CH 3311 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur / type : "8340.04"

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 200 mm

Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté dans les passages des roues;
- les parties latérales du compartiment-moteur et l'intérieur du capot insonorisés.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 77,0 dB/A à 2100 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,0

Garantie poids remorquable : avec frein = 5'000 kg (avec effet rétroactif)

Complément du 30.07.84 à Berne - Ad

Ralentisseur : sur échappement, non progressif, livrable sur demande.