

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	FIAT	80 F 13	CH 3311 08

Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur "80 F 13 *.*" *) devant le No du châssis "8013"
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
Ident. du moteur	"8060.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia
Véhicule homologué	= Signes fixes dans code du type 80 F 13 / 8013

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin pour air compr. comb. av. contrôle niveau

<b>Moteur</b>	FIAT	Type	8060.04
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	6
Réfrigéris.	103	Course	110
Alésage	5496	CV-impôt	27,99
Cylindrée	130 DIN	à t/min	3200
Puissance en CV			
Bruit à proximité	98,5 dB/A	à t/min	3600 **)
Silencieux	1 = 740 x Ø 170 mm ou 675 x Ø 180 mm		
Mesure des gaz	BOSCH noircissement 3,4 (95%), Bacharach 4,5		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	-
Cale	1 = 450x150x170mm
Antivol	-
Nombre de places	3 av. 3 centre ar.
Dimensions §)	int. ext.
Longueur	5570
Empattements	3000 *)
Largeur	2150
Hauteur	2620
Voie	av 1660 ar 1590
Porte à faux	lat. av 1150 ar 1420
Voies	av ar
Braquage	g 11200 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1880	1240	3120 §)
Charge utile			7800
Poids total			7800
Garantie fabr.	3100	5600	7800
Dimens. pneus	7.50 R 20	7.50 R 20	(Variantes
Ply / bar	12 / 7,0	12 / 7,0	voir
Charge	3600	6900	remarques)
pour V max	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			3500
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			106 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

§)

Equipement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	5 (E)	ar	2a (E)
Catadioptrés	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque			1/ à gauche, séparé		
Essuie-glace			3/ balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs			KLAXON CH 5 0701 01		
			ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion			
Marque et type	F I A T	80 F 13		
Homologation				
N°	CH	3311 08		
Carrosserie				
Places	total	3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D	
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	27,99	
Poids total	7800	Cylindrée	5496	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : 80 F 13 \*A\* = empattement 3000 mm  
 80 F 13 \*B\* = 3600 mm  
 80 F 13 \*C\* = 4417 mm
- \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 35,2 km/h, M3, 1A 5,125 = 83,5 dB/A  
 ralentisseur = 46,2 km/h, M3, 3200 t/min = 83 dB/A  
 (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.