

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication FIAT	Type 190 F 35	Fiche d'homologation N° CH 3311 11
Constructeur Identification	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., Torino (I) sur la plaquette du constructeur "190 F 35 * * * *" devant le No du châssis "19035"		
Plaquette constr. N° du châssis	derrière la grille du radiateur, à droite, sur l'auvent à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"B280.02 à gauche, à l'avant en haut sur le bloc		
Importateur princ.	IVI SA., Import-Export, 6911 Grancia / (à partir du 01.01.80) ARTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	19035 * 005 519 *	Signes fixes dans code du type	190 F 35 / 19035

Chassis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	
Transmission	mécanique non synchronisée	
Nombre de vitesses	1 + 2 x 4 + CD	Entrainement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	
Frein d'arrêt	à ressorts, sur les roues arrière **)	
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin	

Moteur	FIAT	Type	B280.02
Marque	V	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	145	Course	130
Alésage	17165	CV-Impôt	87,42
Cylindrée	352 DIN	à l/min	2400
Puissance en CV	Bruit à proximité 99 dB/A à l/min		2550 ***)
Silencieux	1 = 900 x ø 285 mm		
Mesure des gaz	BOSCH noircissement 3,3 (45 %)		
	Bacharach 2,5		

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vit. tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur à gauche + à droite
Cale	1 = 380x180x250 mm	Attelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3	centre ar.
Dimensions \$)	int.	ext.
Longueur		7600
Largeur		2480
Hauteur		3080
Porte à faux	lat.	Voie av. 2080 ar. 1840
	av.	Voies ar. -
	ar.	1400
		Braquage g 16550 d 16300
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	4470	2470	6900 \$)
Charge utile			16000
Poids total			19000
Garantie fabr.	6800	13000	(Variantes +)
Dimens. pneus	12,00 - 20	12,00 - 20	
Ply / bar	18 / 7,75	18 / 7,75	voir
Charges	7500	13000	remarques)
pour V max	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	40000		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h		
Vitesse maximale testée			

§) Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1 séparé à gauche
Essuie-glace	3 balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO TP AR 547 - 550 CH 5 0102 02
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sелlette		
Marque et type	F I A T	190 F 35	
Homologation N°	CH	3311 11	
Carrosserie			
Places	total 2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pes.	Carburant	D
Charge utile	selon carrosserie	CV-impôt	87,42
Poids total	16000	Cylindrée	17165

Remarques, modifications

- *) Modèles : 190 F 35 *A* = empattement 4000 mm
 190 F 35 *B* = 4400 mm
 190 F 35 *C* = 5005 mm
 190 F 35 *D* = 5700 mm
 190 F tracteur à sелlette = empattement 3485 mm
- ***) Frein d'arrêt : pression de service et de libération de secours passe par soupape de garde 4 circuits; libération de secours mécanique par vis aux cylindres.
- ****) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 35,3 km/h, M6D, iA 5,82 = 88 dB/A
 ralentisseur = 47,1 km/h resp. 2400 t/min = 81,5 dB/A
 Tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur et cuve insonorisante sous le moteur et le carter de l'embrayage.
- +*) Variante de pneus : 11.00 - 20 16 PR AV 6760 (8,0) AR 12000 (8,0) V-max. 80 km/h.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2 m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Remplace FH 3311 11 du 21.-26.11.77 / 17.05.78
Immortateur principal / Poids garanti essieu AV
(24.11.80)

Lieu et date de l'homologation Torino, 21.-26.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

F I A T

190 F 35

CH 3311 11

Fiche complémentaire

I.

Complément du 25.04.79 à Bellach - Sta

Frein de stationnement: pression de service par réservoir séparé;
libération de secours par réservoir pour appareils accessoires,
bouton poussoir dans cabine.

Suspension : à air, à l'arrière, sur demande.

Identification : nouvelle désignation pour les tracteurs à sellette
"190 F 35 T" sur la plaquette du constructeur
"19035T" devant le No du châssis.

Empattement : pour tracteur à sellette = 3800 mm.