

Genre du véhicule Voiture de livraison ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication FIAT	Type 50 F 8 / 35	Fiche d'homologation N° CH 3311 13
--	-------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		(valable jusqu'au 31.12.78) bruit
Identification	"50 F B * . 35" "508"	sur la plaquette du constructeur *) devant le No du châssis	
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue		
Ident. du moteur	"8040.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Véhicule homologué	508 * 101 675	Signes fixes dans code du type	50 F B . 35 / 508

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur	FIAT	Type	8040.04
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	103	Course	110
Alésage	3664	CV-impôt	18,66
Cylindrée	85 DIN	à V/min	3200
Puissance en CV	79 dB/A	à V/min	3200 **)
Bruit	l = 555x190x100 mm ou 550xø 150 mm		
Silencieux	BOSCH noirçissement 4,2 (45 %)		
Mesure de gaz	BACHARACH 4,0		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	A (E) Indic. vit. km/h
Cale	- Rétroviseur gauche + droite
Antivol	- Attelage selon demande
Nombre de places	3 av 3 centre ar
Dimensions	9) int. ext.
Longueur	4990 Empattements 2600 / *)
Largeur	2070
Hauteur	2500 Voie av 1620 ar 1546
Porte à taux	lat. Voles av 1150 ar 1240
	Braquage g 10020 d 10360
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
	1375	695	2070 (9)
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total	3500		
Garantie fabr.	1850	2500	3500
Dimens. pneus	6,50 R 16 C	6,50 R 16 C	(Variantes
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	voir
Charge	2000	3800	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorqueable avec frein	3500		
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	96,5 km/h		
Vitesse maximale testée			

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Cilignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ séparé à gauche			
Essuie-glace	3/ balais avec 3/4ème lave-glace			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison ou tracteur à sellette		
Marque et type	F I A T	50 F 8 / 35	
Homologation			
N°	CH	3311 13	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	18,66
Poids total	3500	Cylindrée	3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : 50 F 8 * A 35 = empattement 2600 mm
 50 F 8 * B 35 = 3000 mm
 50 F 8 * C 35 = 3600 mm

***) Mesure du bruit selon l'OCE: mesure à l'arrêt à 7m selon les prescriptions transitoires.

Insonorisation : cuve d'absorption sous le moteur et la boîte ainsi que rideaux d'absorption de chaque côté et derrière le moteur.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3311 13 du 17.3.1978

Charge de pneus

(15.6.1978)