

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	30 F 8 (fourgon)	CH 3311 20

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"30 F 8 * A" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"30,8" ou "ZCFC 30500 ou 31500" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur princ.	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia	prototype	
	Signes fixes dans code du type	30 F 8 * A / 30,8 ou ZCFC 30500 ou 31500	

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	S O F I M	Type	8140.61
Direction	mécanique			Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entrainement sur roues arrière		Réfrigéris.	eau		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	93	Course	90
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	2445	CV-impct	12,45
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN)		
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	101	dB/A	4500
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin combinée			Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach 5,5 BOSCH noircissement 3,65 à 45 h		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1120	650	1770
Ceintures sécurité	Ar4(E) + B(E)	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	220	1080	1300
Caie	-	Attelage	sur demande	Poids total	1340	1730	3070
Antivol	-			Garantie fabr.			
Nombre de places	3 av 3	centre	ar	Dimens. pneus	195 R 16 C	195 R 16 C	(Variantes
Dimensions	int. 2500	ext. 4670	Empottements	Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,5	voir
Longueur	1820	2000		Charge	1640	1940	remarques)
Largeur	(1900) 1500 / (2620) 2300	Voie	av 1700 ar 1600	Charge pour V max	120	120	
Hauteur		Voies	av - ar -				
Porte à faux	lat. -			Garantie poids remorquable avec frein	2000		
	av -	840		Garantie poids remorquable sans frein			
	ar 900	1030	Braquage	Garantie poids de l'ensemble	1770		
			g 10700 d 10600	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h		
() = modèle avec toit surélevé				Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	HCR	(E)				
Feux de route	HCR	(E)				
Feux de croisement						
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop	R-S1	(E)				
Cignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque	2/ séparés					
Essuie-glace	2/ balais					
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04					
	ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison			
Marque et type	F I A T	30 F 8		
Homologation				
N°	CH	3311 20		
Carrosserie	fourgon			
Places	total	3	avant	3
Poids à vide	1770	Carburant	D	
Charge utile	1300	CV-impôt	12,45	
Poids total	3070	Cylindree	2445	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.

Remplace FH CH 3311 20 du 03.-07.07.78

Identification

(16.08.92)

Lieu et date de l'homologation

Torino, 03.-07.07.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

F I A T

30 F 8
(fourgon)

CH 3311 20

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 180 mm

Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air
sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
Bacharach : 5,5

Service fédéral d'homologation

./.

Variantes de pneus

:

195 R 14 C	8 PR	charge AV + AR = 1900 kg.	(4,5 bar)	Vmax. 130 km/h
205 R 14 C	8 PR	" AV + AR = 2060 kg.	(4,5 bar)	" 130 km/h

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 ²⁰ ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld. 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27

Service fédéral d'homologation