

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication F I A T	Type 32 F 8	Fiche d'homologation N° CH 3311 21
--	----------------------------------	----------------	---------------------------------------

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"32 F 8 * . * * " sur la plaquette du constructeur		
	"32,8" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	32 F 8 * . / 32.8

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée		

Moteur			
Marque	S O P I M	Type	8140,61
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93	Course	90
Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN)	à V/min	4200
Bruit à proximité	101 dB/A	à V/min	4500 r)
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	5,5	
	BOSCH noircissement 3,65 à 45 %		

Carrosserie	cabine semi-avancée +)		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E) + B(E) Rétroviseur gauches + droite		
Cale	-	Attolage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	3 av	3	centre ar
Dimensions §)			
Longueur	int. (5500)	ext. 4463	Empattements 2800 / (3200)
Largeur	2000		
Hauteur	2110		
Porte à laux	lat. 840	Voies av	1700 ar 1540
	av (1460)	823	ar
	ar	Braquage g	10700 d 10600
			(12000) (11700)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1070(1080)	520(540)	1590(1620) §)
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1500	2600	3280
Dimens. pneus	175 R 16 C	175 R 16 C	(Variantes ++)
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Charge	1500	2840	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	2000		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	2000		
Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule —
() = dimensions avec l'empattement 3200 mm

() = poids avec l'empattement 3200 mm

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-SI	(E)			
Feux stop	R-SI	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	32 F 8	
Homologation N°	CH	3311 21	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	12,45
Poids total	3280	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec la véhicule en marche = 45,66 km/h, n3, 1A 4,45 = 80 dB/A.

*) Identification : 32 F 8 * A = empattement 2800 mm
 32 F 8 * B = 3200 mm

+) Sur demande avec pont d'usine:

Empattement = 2800 mm

<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>	<u>poids remorquable testé</u>
longueur	2800 mm	4980 mm	poids à vide	1070 kg	660 kg	1730 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	140	1410	1550	1730 kg
porte à faux AR	1260	1340	poids total	1210	2070	3280	

Empattement = 3200 mm

<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>	<u>poids remorquable testé</u>
longueur	3500 mm	5650 mm	poids à vide	1080 kg	700 kg	1780 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	160	1340	1500	1780 kg
porte à faux AR	1540	1610	poids total	1240	2040	3280	

++) Variante de pneus : 185 R 16 C 8 PR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
 195 R 16 C 8 PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.