

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication <b>F I A T</b>	Type <b>32 F 8</b> <b>(cabine double)</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 3311 22</b>
--	---	---	--

Constructeur	<b>F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)</b>		
Identification	<b>"32 F 8 * A"</b> sur la plaquette du constructeur		
	<b>"32,8"</b> préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	<b>"8140.61"</b> à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	<b>I V I SA, Import-Export 6911 Grancia</b>		
Véhicule homologué	<b>prototype</b>	Signes fixes dans code du type <b>32 F 8 * A / 32,8</b>	

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>6</b>
Direction	<b>mécanique</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée</b>
Nombre de vitesses	<b>5</b> Entraînement <b>sur roues arrière</b>
Frein de service	<b>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</b>
Frein d'arrêt	<b>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</b>
Ralentisseur	<b>-</b>
Contrôle 2 circ.	<b>indicateur de course, lampe-témoin séparée</b>

<b>Moteur</b>	
Marque	<b>S O F I M</b> Type <b>8140.61</b>
Construction	<b>en ligne</b> Temps <b>4</b>
Carburant	<b>D</b> Position <b>avant</b>
Retrofidias.	<b>eau</b> Nombre cylindr. <b>4</b>
Alésage	<b>93</b> Course <b>90</b>
Cylindrée	<b>2445</b> CV-impôt <b>12,45</b>
Puissance en CV	<b>52,9 kW(72DIN)</b> à l/min <b>4200</b>
Bruit à proximité	<b>101</b> dB/A à l/min <b>4500</b> x)
Silencieux	<b>2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm</b>
Mesure des gaz	<b>Bacharach 5,5</b> <b>BOSCH noircissement 3,65 à 45 %</b>

<b>Carrosserie</b>	<b>cabine double, semi-avancée *)</b>	
Nombre de portes	<b>2</b> Indic. vit. <b>km/h</b>	
Ceintures sécurité	<b>Ar4(E) + B(E)</b> Rétroviseur <b>gauche + droite</b>	
Cale	<b>-</b> Attelage <b>sur demande</b>	
Antivol	<b>-</b>	
Nombre de places	<b>t 7 av 3</b>	<b>centre 4 ar</b>
<b>Dimensions</b> §)	int.	ext.
Longueur	<b>4463</b>	Empattements <b>2900</b>
Largeur	<b>2000</b>	
Hauteur	<b>2110</b>	Voie <b>av 1700 ar 1540</b>
Porte à faux	lat. <b>-</b>	Voies <b>av - ar -</b>
	av <b>840</b>	ar <b>-</b>
	ar <b>823</b>	Braquage <b>g 10700 d 10600</b>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>1090</b>	<b>640</b>	<b>1730</b> §)
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	<b>1500</b>	<b>2600</b>	<b>3280</b>
Dimens. pneus	<b>175 R 16 C</b>	<b>175 R 16 C</b>	(Variantes +)
Ply / bar	<b>6 / 3,75</b>	<b>6 / 3,75</b>	voir
Charge	<b>1500</b>	<b>2840</b>	remarques)
pour V max	<b>120</b>	<b>120</b>	
Garantie poids remorquable avec frein	<b>2000</b>		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	<b>2000</b>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>116</b> km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-SI	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	R-SI	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadiopres	av		ar I	(E)
Feux de gabant	av		ar	
Feux complement.				
Eclairage plaque	2/ séparés			
Essuie-glace	2/ balais		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	32 F 8	
Homologation			
N°	CH	3311 22	
Carrosserie			
Places	total 7	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	12,45
Poids total	3280	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A.

\*) Carrosserie : sur demande avec pont d'usine

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total
longueur	2100 mm	4980 mm	poids à vide	1100 kg	730 kg	1830 kg
largeur	1900	2000	charge utile	210	1240	1450
porte à faux AR	1260	1340	poids total	1310	1970	3280
			poids remorquable testé			1830

+) Variante de pneus : 185 R 16 C 8 PR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h  
 195 R 16 C 8 PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.