

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	32 F 8 (fourgon / empattement 2800)	CH 3311 23

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"32 F 8 * A" sur la plaquette du constructeur		
	"32,8" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8140,61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	32 F 8 * A / 32,8

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	S O P I M
Direction	mécanique	Type	8140,61
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	D
Frein de service	entraînement sur roues arrière hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Retrofidsa.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Alésage	93
Ralentisseur	-	Cylindrée	2445
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée	Puissance en CV	52,9 kW(72DIN)
			à l/min 4200
		Bruit à proximité	101 dB/A à l/min 4500 x)
		Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 5,5 BOSCH noircissement 3,65 à 45%

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	fourgon avec ou sans fenêtres	avant	1090
Ceintures sécurité	2+1 AR ou 3+1 AR	arrière	640
Cale	Ar4(E) + B(E)	total	1730
Antivol	Indic. vit. km/h	Charge utile	250
	Rétroviseur gauche + droite	Poids total	1340
	Attelage sur demande	Garantie fabr.	3280
Nombre de places	3 av. 3 centre	Dimens. pneus	205 R 16 C
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	8 / 4,5
Longueur	2500 4670	Charge	2100
Largeur	1820 2000	pour V max.	120
Hauteur	(1900)1500/(2620)2300		
Porte à laux	lat. - -		
	av - 840		
	ar 900 1030		
	Braquage g 10700 d 10600		

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 () = modèle avec toit surélevé

Garantie poids remorqueable avec frein	2000
Garantie poids remorqueable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorqueable testé	1730
Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h
Vitesse maximale testée	

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadiopres	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés			
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	32 F 8	
Homologation N°	CH	3311 23	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	1730	Carburant D	
Charge utilis	1550	CV-impôt 12,45	
Poids total	3280	Cylindrée 2445	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, N3, iA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.