

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	32 F 8 (fourgon / empattement 3200)	CH 3311 24

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"32 F 8 * B " sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"32.B" préfixe au No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur pnn.	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia	Signes fixes dans code du type	32 F 8 * B / 32.8

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	S O F I M Type 8140.61
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Réfrigéris.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	93 Course 90
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2445 CV-impôt 12,45
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN) à U/min 4200
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	101 dB/A à U/min 4500 x)
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 5,5 BOSCH noircissement 3,65 à 45 %

Carrosserie		Poids	
fourgon avec ou sans fenêtres		avant	arrière
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR Indic. vit. km/h	1070	780
Ceintures sécurité	Ar4(E) + B(E) Rétroviseur gauche + droite	Charge utile	1260
Cale	- Attelage sur demande	Poids total	1430
Antivol	-		3280
Nombre de places	3 av 3 centre ar	Garantie fabr.	205 R 16 C
Dimensions	int. ext. Empattements 3200	Dimens. pneus	205 R 16 C (Variantes
Longueur	3540 5720	Ply / bar	8 / 4,5 voir
Largeur	1820 2000	Charge	2100 2100 remarques)
Hauteur	(1900)1500/(2620)2300 Voie av 1700 ar 1680	pour V max	120 120
Porte à faux	lat. - Voies av - ar -		
	av - 840		
	ar 1540 1680 Braquage g 12000 d 11700		

Distance volant - vers l'avant du véhicule
() = modèle avec toit surélevé

Garantie poids remorquable avec frein	2000
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	1850
Poids remorquable testé	116 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	
Vitesse maximale testée	

Equipement	HCR	(E)			
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complement.					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04				
	avec/ sans lave-glace				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T	32 F 8	
Homologation N°	CH	3311 24	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	1850	Carburant D	
Charge utile	1430	CV-impôt 12,45	
Poids total	3280	Cylindrée 2445	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, iA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement

: des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.