

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication FIAT	Type 35 F 8 (cabine double)	Fiche d'homologation N° CH 3311 26
--	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)

Identification "35 F 8 * . * ." sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. "35,8" ou "ZCFC 35500" devant le No du châssis

N° du châssis à droite, latéralement dans le compartiment du moteur

Ident. du moteur à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant

Importateur princ. "8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc

Véhicule homologué I V I SA, Import-Export 6911 Grancia / à partir 1.1.1980: SA ADOLPH SAURER, 9720 Arbon

Signes fixes dans code du type 35 F 8 * . / 35,8 ou ZCFC 35500

Chassis	2	Nombre de roues	6	Moteur	S O F I M	Type	8140.61
Nombre d'essieux	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Transmission	5	Entraînement	sur roues arrière	Réfrigér.	eau	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,			Alésage	93	Course	90
Frein de service	assistance par dépression,			Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues arrière			Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN)	à U/min	4200
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Bruit à proximité	101	dB/A	à U/min 4500 x)
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Silencieux	2 = 400x170x145 mm	420xp	89 mm
Contrôle 2 circ.	-			Mesure des gaz	Bacharach	5,5	
	indicateur de course, lampe-témoin séparée				BOSCH noircissement	3,65 à 45 %	

Carrosserie	cabine double, semi-avancée (+)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1090(1120)	640(640)	1730(1760) (s)
Ceintures sécurité	AR4(E) + B(2)		Rétroviseur	Charge utile			
Cale	-	Attelage	gauche + droite	Poids total	1500	3600	3500
Antivol	-		sur demande	Garantie fabr.	175 R 16 C	175 R 16 C	(Variantes ++)
Nombre de places	l 7 av 3	centre	4	Dimens. pneus	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Dimensions (s)	int. (5500)	ext. 4463	Empattements	Charge	1500	2840	remarques)
Longueur	2000		2800 / (3200)	pour V max	120	120	
Largeur	2110		Voie	Garantie poids remorquable avec frein	2000		
Hauteur			av 1700 ar 1540	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat. av 640 ar (1460)	Voies		Garantie poids de l'ensemble	2000 (+)		
	823		Braquage	Poids remorquable testé	116		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 10700 d 10600	Vitesse maximale selon le constructeur	_____ km/h		
(s) = dimensions avec l'empattement = 3200 mm			(12000) (11700)	Vitesse maximale testée	_____ km/h		
				(s) = poids avec l'empattement = 3200 mm			

Equipement
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadiopres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av ar
 Feux complements
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 04
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type FIAT 35 F 8
 Homologation N° CH 3311 26
 Carrosserie
 Places total 7 avant 3
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 12,45
 Poids total 3500 Cylindree 2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, N3, IA 4,45 = 60 dB/A.

*) Identification : 35 F 8 * A = empattement 2800 mm
 35 F 8 * B = 3200 mm

+*) Sur demande avec pont d'usine:

Empattement = 2800 mm

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total	poids remorquable testé
longueur	2100 mm	4980 mm	poids à vide	1120 kg	730 kg	1850 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	200	1450	1650	1850 kg
porte à faux AR	1260	1340	poids total	1320	2180	3500	

Empattement = 3200 mm

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total	poids remorquable testé
longueur	2800 mm	5050 mm	poids à vide	1130 kg	770 kg	1900 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	250	1350	1600	1900 kg
porte à faux AR	1550	1610	poids total	1380	2120	3500	

++) Variante de pneus : 185 R 16 C 8 PR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
 195 R 16 C 8 PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3311 26 du 03.-07.07.78 / 05.03.80
 Identification
 (16.08.82)

Lieu et date de l'homologation
 Torino, 03.-07.07.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison
(châssis)

F I A T

35 F 8
(cabine double)

CH 3311 26

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

- Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;
- Mesure du bruit selon l'OCE : vhc. en marche : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3150 t/min.
- Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.
- Vitesse maximale : 101,8 km/h.

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 180 mm

Insonorisation

- : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit

- : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
- à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz

- : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
- Bacharach : 5,5

Variantes de pneus

175 R 14 C	8 PR	charge	AV= 1550 kg. (4,5)	AR= 3000 kg. (4,5)	Vmax. 130 km/h
185 R 14 C	8 PR	"	AV= 1700 kg. (4,5)	AR= 3200 kg. (4,5)	" 130 km/h
195 R 14 C	8 PR	"	AV= 1900 kg. (4,5)	AR= 3600 kg. (4,5)	" 130 km/h
175 R 16 C	8 PR	"	AV= 1650 kg. (4,5)	AR= 3100 kg. (4,5)	" 130 km/h

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 ..²⁶

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27