

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de livraison

F I A T

35 2 8

(fourgon / empattement 2600 mm)

CH 3311 28

Constructeur F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)
 Identification "35 F 8 * A " sur la plaquette du constructeur
 "35,8" ou "ZCFC"35500 devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, latéralement dans le compartiment du moteur
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Ident. du moteur "S140,61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur pnn. I V I SA, Import-Export 6911 Grancia
 Véhicule homologué PROTOTYPE Signes fixes dans code du type 35 F 8*A / 35,8 ou ZCFC 35500

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. indicateur de course, lampe-témoin séparée

Moteur

Marque S O P I M Type S140,61
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 93 Course 90
 Cylindrée 2445 CV-impôt 12,45
 Puissance en CV 52,9 kW(72 DIN) à t/min 4200
 Bruit à proximité 101 dB/A à t/min 4500 x)
 Silencieux 2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm
 Mesure des gaz Bacharach 5,5
 BOSCH noircissement 3,65 à 45 %

Carrosserie

fourgon avec ou sans fenêtres
 Nombre de portes 2+1 AR ou 3+1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4(E) + B(E) Rétroviseur gauche + droite
 Cais Atteilage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places 3 av. 3 centre ar.
 Dimensions int. ext.
 Longueur 2500 4670 Empattements 2600
 Largeur 1620 2000
 Hauteur (1900)1500/(2520)2300 Voie av 1700 ar 1680
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av - 840 ar -
 ar 900 1070 Braquage g 10700 d 10600

Poids avant arrière total
 Poids à vide 1100 760 1860
 Charge utile 330 1310 1640
 Poids total 1430 2070 3500
 Garantie fabr. 3500
 Dimens. pneus 205 R 16 C 205 R 16 C (Variantes
 Ply / bar 8 / 4,5 8 / 4,5 voir
 Charge 2100 2100 remarques)
 pour V max 120 120

Distance volant - vers l'avant du véhicule

() = modèle avec toit surélevé

Garantie poids remorquable avec frein 2000
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1750
 Vitesse maximale selon le constructeur 115 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	RLAXON CH 5 0701 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T 35 F 2		
Homologation N°	CH 3311 28		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1860	Carburant	D
Charge utile	1640	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, N3, IA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.

Remplace FH CH 3311 28 du 03.-07.07.78 / 21.09.79
Identification

Lieu et date de l'homologation
Torino, 03.-07.07.78

(15.08.82)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

F I A T

35 F 8
(fourgon/empattem.2800)

CH 3311 28

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;

Mesure du bruit selon l'OCE : vhc. en marche : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.

Vitesse maximale : 101,8 km/h.

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x Ø 180 mm

Insonorisation

- : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit

- : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
- à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz

- : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
- Bacharach : 5,5

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 28

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27