

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F I A T	35 F 8 (fourgon / empaquetement 3200 mm)	CH 3311 29
Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"35 F 8 * B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"35,8" ou "2CFC 35500" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur princ.	"B140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia		
	prototype	Signes fixes dans code du type	35 F 8*B / 35.8 ou 2CFC 35500

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	S O F I M	Type	B140.61
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière	Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alesage	97	Course	90
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	52,9 kW(72CV)	à V/min	4200
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	101	cB/A à V/min	4500 x)
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée			Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm		
				Mesure des gaz	Echarach 5,5 BOSCH noirissement 3,65 à 45 %		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1050	830	1880
Ceintures sécurité	A+4(E) + B(E)	Retroviseur	gauche + droite	Charge utile	180	1440	1620
Cat'e	-	Attelage	sur demande	Poids total	1230	2270	3500
Antivol	-			Garantie fabr.			
Nombre de places	t 3 av 3	centre	ar	Dimens. pneus	175 R 16 C	175 R 16 C	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Longueur	3540	5720	Empattements	Charge	1500	2840	remarques)
Largeur	1820	2000		pour V max	120	120	
Hauteur	(1900) 1500 / (2520) 2300	Voie	av 1700 ar 1540	Garantie poids remorqueable avec frein	2000		
Porte à faux	lat. -	Voies	av - ar -	Garantie poids remorqueable sans frein			
	av 1540		ar -	Garantie poids de l'ensemble	1880		
	ar 1540	Braquage	g 12000 d 11700	Poids remorqueable testé	116		
				Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 () = modèle avec toit surélevé

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T 35 F 8		
Homologation	CH 3311 29		
N°	CH 3311 29		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1620	Carburant	D
Charge utile	1620	CV-impôt	12,45
Poids total	3240	Cylindree	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A. .

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.

+ Variante de poids : 185 R 16 J 8 FR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
195 R 16 J 8 FR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h.

Remplace FH CH 3311 29 du 03.-07.87.78

Identification

(16.08.82)

Lieu et date de l'homologation
Turino, 03.-07.07.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

35 F 8
(fourgon/empattem.3200)

CH 3311 29

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A

mesure à l'arrêt (7 m) : 75,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation

- : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.

Vitesse maximale

: 101,8 km/h.

Voiture de
livraison -
Camion

F I A T

divers

CH 3311 .. ²⁹

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3311 03

CH 3311 19

CH 3311 28

05

20

29

09

25

37

10

26

14

27