

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	238 B1 / II (Versione TP)	CH 3311 48

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Versione 238 B1 / II / TP" préfixe au No du châssis = "ZFA238B00"
Plaquette constructeur	à droite, derrière le siège du passager
N° du châssis	à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"131 AZ.000" à l'avant, à droite, sur le bloc, derrière l'alternateur (visible depuis dessous)
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	FIAT	Type	131 AZ.000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	80	Course	71,5
Cylindrée	1438	CV-impôt	7,32
Puissance en kW	38	à t/min	4600
DIN	CV 52		
Bruit à l'arrêt	70	dB/A à t/min	3450 x)
Silencieux	1= 370xø148xø154 mm		
Mesure des gaz	CEE 78/665; CO 2,41 % à 800 t/min		
Déparasilage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	cabine double avec pont		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	A+4 (E) + B (E)	Rétroviseurs	externes / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	7 av 3	centre	ar 4
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1800	4620	Empattements 2400
Largeur	1600	1800	Essieu double av ar
Hauteur		1930	Voie av ar 1495 ar 1490
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1220	ar
	ar	820	1000
		Braquage ø	g 11600 d 11400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	835	445	1280
Charge utile	260	830	1090
Poids total	1095	1275	2370
Garantie fabr.	6,50 R 14 C	6,50 R 14 C	(Variantes
Dimens. pneus	6 / 3,25	6 / 3,25	voir
Ply/bars	1275	1275	remarques)
Charge pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			700 kg
Garantie poids remorquable sans frein			575 kg
Garantie poids de l'ensemble			700 kg
Poids remorquable testé			110
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			100 km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Climoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			feu de brouillard AR: F (e)
Eclairage plaque			1/ séparé
Essuie-glace			2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs			MARELLI IGM 3194 KA
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T 238 B1 / II		
Homologation	CH 3311 48		
N°			
Carrosserie	cabine double avec pont		
Places	total 7	avant	
Poids à vide	1280	Carburant	B
Charge utile	1090	CV-impôt	7,32
Poids total	2370	Cylindrée	1438

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure de bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 39,55 km/h, M2, IA 4,818 = 75 dB/A.

Lieu et date de l'homologation **Torino, 10./11.03.80**

Service fédéral d'homologation