

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	238 B1 / II / C	CH 3311 51

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., Torino (I)  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "Versione 238 B1/II/C" ("C" = frappé par l'importateur)  
préfixe au No du châssis : "ZFA 238 B 00"  
 Plaquette constructeur à droite, derrière le siège du passager  
 N° du châssis à droite, à côté de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "131 AZ.000" à droite, à l'avant, sur le bloc, derrière l'alternateur (visible depuis dessous)  
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13  
 Véhicule homologué prototype

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression sur les roues avant régulateur selon charge sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, ou par différence de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque FIAT Type 131 AZ.000  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 80 Course 71,5  
 Cylindree 1438 CV-impôt 7,32  
 Puissance en kW 38 à /min 4600  
 CV 52 DIN  
 Bruit à l'arrêt 70,0 dB/A à t/min 3450  
 Silencieux 1 pot = 370 x 154 x 148 mm  
 Mesure des gaz CEE 79/665; CO = 2,1 %  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** pont x)  
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité A4 (E) + B (E) Rétroviseurs gauche / droite  
 Cale - Atelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 1 3 av. 3 centre - ar -  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 3150 4760 Empattements 2400 /  
 Largeur 1735 1855 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 410 1970 Voie av 1495 ar 1490  
 Porte à faux lat. Voies av - ar -  
 av 1180 ar 1180 Braquage ø g 11400 d 11600

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 855 415 1250  
 Charge utile 385 735 1120  
 Poids total 1220 1150 2370  
 Garantie fabr. 2370  
 Dimens. pneus 6.50 R 14 C 6.50 R 14 C (Vanantes →)  
 Ply/bars 6 / 3,75 6 / 3,75 voir  
 Charge 1300 1300 remarques)  
 pour V max 120 120  
 Garantie poids remorquable avec frein 700  
 Garantie poids remorquable sans frein 575  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé 700  
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h  
 Charge garantie sur le toit 100 kg.

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av	1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	feu de brouillard AR: B (E) ou F (e)	
Eclairage plaque	1/ au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MARELLI ICM 3194 KA ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T 238 B1/II/C		
Homologation N°	CH	3311 51	
Carrosserie	Pont		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1250	Carburant	B
Charge utile	1120	CV-impôt	7,32
Poids total	2370	Cylindres	1438

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- +) Variante de pneus : 165 R 14 C 6 PR charge AV + AR = 1290 kg (3,75) Vmax. 120 km/h
- x) Carrosserie : une protection est obligatoire derrière la fenêtre arrière de la cabine.

Lieu et date de l'homologation Berne, 20.02.81 (adm.)

Service fédéral d'homologation