

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	Ducato - 280 (Versione 280/NT 65)	CH 3311 58
Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino		
Identification	sur la plaque du constructeur "Versione 280/NT 65" devant le N° du châssis "ZFA 280 000"		
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à droite, sur le plancher, entre le siège et la porte		
Identification du moteur	" 2,5 " à l'avant, à gauche sur la culasse, au-dessus du démarreur		
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	ZFA 280 000 + 00 006 135 *		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	SOFIM	Type	8144.61
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression.			Alésage	93	Course	90
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues arrière			Cylindrée	2444	CV-impôt	12,45
	circuits 1 + 2 du frein de service			Puissance en kW	53 DIN	à V/min	4200
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière			Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à V/min	3150
Ralentisseur	-			Silencieux	2 = 413 x Ø 160 mm 410 x Ø 140 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	Bacharach = 5,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	pont			Poids	avant			arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	1125	505	1630		
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) + B (E)	ar	-	Charge utile	300	1170	1470		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	1425	1675	3100		
Antivol	-			Poids garantis	185 R 14 C			185 R 14 C	
Nombre de places	t 3	av 3	centre	Pneus	B / 4,5			B / 4,5	
			ar	Ply / bar	1700			1700	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Charge pour V max	130			130	
Longueur	3425	5570	Empattements	Jantes	6 JK x 14 acier				
Largeur	1950	2000	Essieu double		mécanique			automatique	
Hauteur	400	2050	Voies		1500/750				
			av 1682	ar 1650	Garantie poids de l'ensemble				
Porte à faux	av -	815	Voies		Poids remorquable testé	1300			
	ar 1060	1102	av -		Charge garantie sur le toit	50			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			ar -		Vitesse maximale selon le constructeur	120			km/h
			g 13800	d 14300	testée	km/h à V/min			au moteur
						prise de force			

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	2/ F (e)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 avec lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FIAT Ducato - 280		
Homologation			
N°	CH	3311 58	
Carrosserie	pont		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1630	Carburant	D
Charge utile	1470	CV-impôt	12,45
Poids total	3100	Cylindrée	2444

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

Lieu et date de l'homologation Torino,

07.-11.12.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation