

Genre du véhicule  
Voiture de livraison  
(châssis)

Marque de fabrication

F I A T

Type

Ducato - 280 (Versione 280/MA 65/S)

Fiche d'homologation N°

CH 3311 75

Constructeur  
Identification

FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino  
sur la plaquette du constructeur "Versione 280/MA 65/S"  
devant le N° du châssis "ZFA 280 000"

Plaquette constructeur  
N° du châssis  
Identification du moteur  
Importateur principal  
Véhicule homologué

sous le capot, à droite, en haut sur la traverse du radiateur  
à droite, sur le plancher, entre le siège du passager et la porte  
"2,5" à l'avant, à gauche sur la culasse, au-dessus du démarreur  
FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13  
-

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
Direction mécanique  
Transmission mécanique synchronisée  
Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant  
Frein de service \*) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne  
avec assistance par dépression;  
régulateur selon charge, sur les roues arrière  
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
Ralentisseur -  
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	SOFIM	Type	8144.61
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	vorn
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	93,0	Course	90,0
Cylindres	2444	CV-impot	12,45
Puissance en kW	53,0 (DIN)	à V/min	4200
Brut à l'arrêt	74,0 dB/A	à V/min	3150
Silencieux marqué	2 = 413 x $\phi$ 160 mm / 410 x $\phi$ 140 mm		
	5937863/2	5937863/1	
Mesure des gaz	ECE-24; / Bacharach = 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie

Nombre de portes 2  
Ceinture sécurité av Ar4m (E) + B (E) ar -  
Cale - Retroviseurs gauche/droite  
Antivol -

Nombre de places t 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar

Dimensions §)

Longueur	intérieur 4712	Empattements	2923 /
Largeur	1965	Essieu double	av ar
Hauteur	2050	Voies	av 1682 ar 1650
Porte à faux	av 813	Voies	av -
	ar 976		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage $\phi$	g 11300 d 11300

Poids §)

	avant	arrière	total
Poids à vide	1075	310	1385
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)		
Poids total			
Poids garantis	1550	1680	2900
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour V max	130	130	
Jantes	6 JK x 14 acier		

Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 750	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1300	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	120	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R (E)

Feux stop S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) | \_\_\_\_\_ | ar 2a (E)

Catadioptres av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | ar I (E)

Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | ar \_\_\_\_\_

Feux amers de brouillard 2/ F (e)

Feux complémentaires \_\_\_\_\_

Eclairage plaque 2/ séparé au centre

Essuie-glace 2/ balais

Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 04  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque et type FIAT Ducato - 280

Homologation N° CH 3311 75

Carrosserie \_\_\_\_\_

Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 12,45

Poids total 2900 Cylindrée 2444

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* ) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

§) les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.