

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Genre de véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 30) Voiture de livraison | FIAT | Ducato - 280 Maxi 18 (Versione 280 R7) | CH '3311 80 |

| | |
|---------------------------|--|
| Constructeur | FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "Versione 280 R7" numero du châssis "ZFA280000*.....*" |
| Plaquette du constructeur | sous le capot-moteur, à droite en haut sur traverse du radiateur |
| Numero du châssis | à droite, sur plancher, entre le siège du passager et la porte |
| Identification du moteur | "67" à gauche, sur face frontale du bloc-moteur (frappée par l'importateur) |
| Importateur | FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|
| Châssis | Moteur | Type | 8144.67 |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | SOFIM |
| Suspension | AV=ress. hélicoïdaux/AR=ress. à lames longit.; AV+AR=amort. mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydrauliques | Construction | en ligne |
| Direction | sur roues avant | Carburant | D |
| Entraînement | hydraulique, 2-circ. (1.=1/2 ess. AV/2.=ess. AR + 1/2 ess. AV); AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression; régulat. sel. charge sur roues AR | Refruidissement | eau |
| Frein de service | circuits 1 + 2 du frein de service | Alesage | 93 |
| Frein auxiliaire | | Cylindree | 2499 |
| Frein d'arrêt | mécanique, tambours, sur roues AR | Puissance en kW | 55 DIN |
| Ralentisseur | = | Couple max. Nm | 162 |
| Contrôle 2 circuits | contrôle niveau; lampe-témoin combinée | Silencieux | 2 = 405 x Ø 163 mm "5937863/2" 413 x Ø 143 mm "5937863/1" |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------|
| Carrosserie/Equipement | fourgon §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 | Poids à vide | 1150 | 565 | 1715 |
| Centres securité avant | Ar4m(B)+B(B) | Repartition charge | 485 | 1300 | 1785 |
| Cale | = | | 1635 | 1865 | 3500 |
| Antivol | = | Poids garantis | | | 3500 |
| Réservoir carburant | 1/tôle d'acier, 70 litres | Pneus | 195/75 R 16 C | 195/75 R 16 C | +)) |
| Avertisseur | KIAXON CH 5 0701 OA ou d'autres modèles homologues | Ply/bar | 107 / 4,75 | 107 / 4,75 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| Nombre de places | total 2 ou 3 | av | centre | ar | Jantes | 5 1/2 J x 16, acier, DP 50 |
| Dimensions | intérieur | extérieur | Empattement | 3653 | Garantie poids remorquable avec/sans frein | mécanique 1100 / 900 automatique |
| Longueur | 3200 | 5495 | Essieu double | av ar | Garantie poids de l'ensemble | |
| Largeur | 1650 | 1965 | Voie | av 1695 - | Poids remorquable teste | 1100 |
| Hauteur | 1840 | 2467 | Voie | ar 1660 - | Charge garantie sur le toit | 100 |
| Porte à faux avant | - | 813 | Sbraquage Ø | g 14300 d 14300 | Vitesse maximale selon le constructeur | 118 km/h |
| Porte à faux arrière | 850 | 1029 | en charge | 170 | testée | km/h à /min |
| Garde au sol | à vide | 220 | | | | moteur prise de force |

| Emissions de bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) | |
|--|------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|---|-------|-----------|-------|
| Boite de vitesses | i-e | dB/A | dB/A | /min | /min | | Genre du véhicule | | | |
| m5 | 5,61 | 78,5 | 79,0 | 3150 | ab) | Voiture de livraison | | | | |
| <u>valeurs d'émission 1,10,86 remplies</u> | | | | | | Marque et type | F I A T Ducato - 280 Maxi 18 | | | |
| | | | | | | Homologation No CH | 3311 80 | | | |
| | | | | | | Carrosserie | fourgon | | | |
| F | G | H | J | R | | | | | | |
| De fumée OCE annexe 3 | | ECE-24 | | | | Places | total 2 ou 3 | avant | 2 ou 3 | |
| b= | à | /min | k= 0,97 à 4200 | /min | k= 1,19 à 3738 | /min | Poids à vide | 1715 | Carburant | D |
| b= | à | /min | k= 1,43 à 3276 | /min | k= 1,52 à 2814 | /min | Charge utile | 1785 | Cylindree | 2499 |
| b= | à | /min | k= 1,61 à 2352 | /min | k= 1,81 à 1890 | /min | Poids total | 3500 | CV-impôt | 12,73 |
| O | O+P | | | | | | | | | |
| S Bacharach = | 7,0 | Pompe d'injection | | BOSCH | | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 205/75 R 16 G, Load-Index 110 2120 (4,75) Speed-Index L.

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière;
dispositif protecteur derrière le siège du conducteur et celui du passager existe d'origine.