

Genre de véhicule 30) Voiture de livraison	(châssis) FIAT	Marque de fabrique FIAT	Type Ducato - 280 Maxi 18 Turbo (Versione 280 R.8)	Fiche d'homologation No CH 3311 81
---	-------------------	----------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 280 RAS" (châssis) ou "Versione 280 RT8" (pont d'usine) numero du châssis "ZFA280000*....."
Plaquette du constructeur	sous le capot-moteur, à droite en haut sur traverse du radiateur
Numero du châssis	à droite, sur plancher, entre le siège du passager et la porte
Identification du moteur	"21" à gauche, sur face frontale du bloc-moteur (frappée par l'importateur)
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	2 / 4	Moteur	SOPIM	Type	8144, 21
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SOPIM	Type	8144, 21
Suspension	AV=ress.hélicoïdaux/AR=ress.à lames longit.;AV+AR=amort. mécanique à crémaillère, s.d. assist.hydrauliques	Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Direction	mécanique à crémaillère, s.d. assist.hydrauliques	Carburant	D	Position	avant, transversale
Entrainement	sur roues avant	Retrodissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circ. (1.=1/2 ess.AV/2.=ess.AR + 1/2 ess.AV);AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression;régulat.sel.charge sur roues AR	Alésage	93	Course	90
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindres	2444	CV-impôt	12,45
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur roues AR	Puissance en kW	68 DIN	▲ /min	3800
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	216	▲ /min	2200
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 360x190x110mm "7587628/1" ou "7582784/1" 480x220x135mm "7587628/2" ou "7582784/2"		
					le capot-moteur pourvu de matériel insonore cuve en plastique sous le moteur

Carrosserie/Equipement	§) pont *)		Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	1160	355	1515	§)
Ceintures sécurité avant	Az4m(E)+B(E)	arrière	Repartition charge	(poids à vide châssis/cabine)			
Cale	=	Rétroviseurs				3500	
Antivol	=		Poids garantis	1700	1950	3500	
Reservoir carburant	1/tôle d'acier, 70 litres		Pneus	195/75 R 16 C	195/75 R 16 C		+))
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	107 / 4,75	107 / 4,75		
Nombre de places	total 2 ou 3 av. §) centre ar		Charge	1950	1950		
Dimensions §)	interieur	exterieur	Charge pour Vmax	M	M		
Longueur		Empattement	Jantes	5 1/2 J x 16, acier, DP 50			
Largeur	5442		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1100 / 900 automatique			
Hauteur	1965	Essieu double av ar	Garantie poids de l'ensemble				
Porte à faux avant	2076	Voie av ar	Poids remorquable teste	1100			
Porte à faux arrière	813	Voie ar	Charge garantie sur le toit	100			
Garde au sol	976	Braquage Ø g d	Vitesse maximale selon le constructeur	126 km/h			
	à vide 220	en charge 170	testée km/h à /min	moteur prise de force			

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min	
m5	5,17	77,0	72,5	2850	ab)

valeurs d'émission 1,10,86 remplies

F		G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3		ECE-24			
b =	à	/min	k = 0,37 à 3800	/min	k = 0,25 à 3382
b =	à	/min	k = 0,30 à 2964	/min	k = 0,35 à 2546
b =	à	/min	k = 0,93 à 2128	/min	k = 0,90 à 1710
O		O+P			
S Bacharach =	5,5	Pompe d'injection BOSCH			

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	F I A T Ducato - 280 Maxi 18 Turbo	
Homologation No CH	3311 81	
Carrosserie	pont *)	
Places	total 2 ou 3	avant
Poids à vide	sel. le bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	selon la carrosserie	Cylindree 2444
Poids total	3500	CV-impôt 12,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total
longueur	3430	5576	poids à vide	1200	545	1745
largeur	1930	2000	charge utile	435	1320	1755
hauteur	400	2076	poids total	1635	1865	3500
porte-à-faux AR	1070	1110	poids garanti			3500

+) Variante de pneus: 205/75 R 16 C Load-Index 110 2120 (4,75) Speed-Index M.

§) les dimensions, le nombre de places, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exigées à l'avant.