

Genre de véhicule 30) Voiture de livraison	(châssis) FIAT	Marque de fabrication FIAT	Type Ducato - 280 Maxi 18 Turbo (Versione 280 R.PG)	Fiche d'homologation No CH 3311 82
---	-------------------	-------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 280 RAP8" (châssis) ou "Versione 280 RTP8" (pont d'usine) numero du châssis "ZFA280000*.....*"
Plaquette du constructeur	sous le capot-moteur, à droite en haut sur traverse du radiateur
Numéro du châssis	à droite, sur plancher, entre le siège du passager et la porte
Identification du moteur	"21" à gauche, sur face frontale du bloc-moteur (frappée par l'importateur)
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Moteur	Marque <u>SOPIM</u>	Type	<u>8144.21</u>
Suspension AV=ress. hélicoïdaux/AR=ress. à lames longit.; AV+AR=amort.		Construction	<u>en ligne/turbo</u>	Temps	<u>4</u>
Direction	<u>mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant, transversale</u>
Entraînement	<u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circ. (1.=1/2 ess. AV/2.=ess. AR + 1/2 ess. AV); AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression; réglat. sel. charge sur roues AR</u>	Aésage	<u>93</u>	Course	<u>90</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindres	<u>2444</u>	CV-impôt	<u>12.45</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, tambours, sur roues AR</u>	Puissance en kW	<u>68 DIN</u>	à /min	<u>3800</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Couple max. Nm	<u>216</u>	à /min	<u>2200</u>
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle niveau; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux	<u>2 = 360x190x110mm "7587628/1" ou "7582784/1"</u> <u>480x220x135mm "7587628/2" ou "7582784/2"</u>		

Carrosserie/Equipement	<u>(cabine double) §) pont *)</u>			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes		Indic. vitesse	<u>km/h</u>	Poids à vide	<u>1220</u>	<u>415</u>	<u>1635</u>	<u>§)</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ardm(E)+B(E)</u>	amère	<u>-</u>	Repartition charge	<u>(poids à vide châssis/cabine double)</u>			
Cale	<u>-</u>	Retroviseurs	<u>gauche + droite</u>				<u>3500</u>	
Antivol	<u>-</u>			Poids garantis	<u>1700</u>	<u>1950</u>	<u>3500</u>	
Réservoir carburant	<u>1/tôle d'acier, 70 litres</u>			Pneus	<u>195/75 R 16 C</u>	<u>195/75 R 16 C</u>		<u>+) </u>
Avertisseur	<u>KLAXON CH 5 0701 04</u> ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	<u>107 / 4,75</u>	<u>107 / 4,75</u>		
Nombre de places	total <u>6 ou 7 av. 2 ou 3 §)</u>	centre	<u>-</u>	Charge	<u>1950</u>	<u>1950</u>		
Dimensions §)	interieur	exterieur		pour Vmax	<u>M</u>	<u>M</u>		
Longueur		<u>5442</u>	Empattement <u>3653</u>	Jantes	<u>5 1/2 J x 16, acier, DP 50</u>			
Largeur		<u>1965</u>	Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1100 / 900</u>			<u>meccanique</u> <u>automatique</u>
Hauteur		<u>2080</u>	Voie av <u>1695</u> -	Garantie poids de l'ensemble				
Porte à faux avant		<u>813</u>	Voie ar <u>1660</u> -	Poids remorquable teste	<u>1100</u>			
Porte à faux arrière		<u>976</u>	Braquage Ø g <u>14300</u> d <u>14300</u>	Charge garantie sur le toit	<u>150</u>			
Garde au sol	à vide <u>220</u>	en charge <u>170</u>		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>126</u>			<u>km/h</u>
				testée _____ km/h à /min _____ moteur _____ prise de force				

Emissions de bruit
Boite de vitesses
m5
valeurs d'émission 1,10,86 remplies

		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
		dB/A		dB/A	/min	
	5,17	77,0		72,5	2850	ab)
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				
b=	a	/min	k= 0,37 à 3800	/min	k= 0,25 à 3382	/min
b=	a	/min	k= 0,30 à 2964	/min	k= 0,35 à 2546	/min
b=	a	/min	k= 0,93 à 2128	/min	k= 0,90 à 1710	/min
O	O-P					
S Bacharach =	5,5	Pompe d'injection BOSCH				

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque et type F I A T Ducato - 280 Maxi 18 Turbo

Homologation No CH 3311 82

Carrosserie pont *)

Places total 6 ou 7 avant 2 ou 3

Poids à vide sel. bulletin de pesage Carburant D

Charge utile sel. la carrosserie Cylindree 2444

Poids total 3500 CV-impôt 12,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine

	<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
	longueur	2690	5576	poids à vide	1230	590	1820
	largeur	1930	2000	charge utile	410	1270	1680
	hauteur	400	2076	poids total	1640	1860	3500
	porte-à-faux AR	1070	1110	poids garanti			3500

+) Variante de pneus : 205/75 R 16 C Load-Index 110 2120 (4,75) Speed-Index M.

§) les dimensions, le nombre de places, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exigées à l'avant.