

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette	ZWEIRAD - UNION		155/803 - Victoria		1961	3' 3 3 9-B
Caractéristiques "Z U" s. carénage guidon. - "155" = préfixe No cadre et s. plaquette constructeur à droite latéral. au-dessus roue AR *) Carburant essence Nombre de cylindres 1						
Constructeur du châssis ZWEIRAD - UNION AG, Nürnberg (D)						
N° du châssis frappé à droite latéral. à l'arrière au-dessus support bras oscillant et s. plaquette						
N° du moteur frappé à droite de côté en haut sur carter vilebrequin et sur plaquette du moteur						
Type du moteur 803 - bloc-moteur, vertical, avec turbine à air						
Position du mot. centre		Frein-moteur				
Cylindrée	48,9 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'900
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 560
Entraînement	s. roue AR (ch)	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 1'000
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 56-60 **)		Voie arrière		Empattement 1'245
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 380
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tambour central, câble, sur la roue arrière						
Frein à main mécanique, à expansion interne, tambour central, câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	36	40	76	Dimension	20 x 2.75	20 x 2.75
Charge utile	20	120	140	Charge pneu	170	170
Total	56	160	216		Motortyp	Special
Gar. de fabr.			230			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur VICTORIA		C.V. frein 3,7 DIN
Alésage 40				Course 39		C.V. impôts 0,25
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		2		(avant 1 milieu arr. 1)		Places debout
Siège arrière selle double DENFELD, sans rebord av. Side-car courroie de retenue						
longueur 660 mm, largeur 220-240 mm						

Phares: marque	1/ HELLA	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec réflecteur	2 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Réflecteurs	1/ combiné avec feu AR		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts / 17 W	
Mesure du bruit	78	bB à 60 km/h	(pot échappement 750 mm x ϕ 70 mm - sortie ϕ 21 mm)

Observations et exceptions

- *) Identification: "803" = préfixe au No. de moteur
"Victoria" latéralement à droite sur carter du moteur et de chaque côté sur carénage arrière.
- **) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 12 x 33 dents
Démultiplication primaire = 22 x 81 dents au lieu de
23 x 78 dents.

Comme motocycle léger = voir bordereau du type 3'339 - A.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.6.61

La Commission d'expertise-type