

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Detroit USA Marque: M E R C U R Y
Dénomination du type: " E i g h t " Convertible Carburant: Benzine
Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1730 kg 910 kg 820 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 5 - 6 (selon Règl. d'exéc. ¹⁾)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, en haut, vers sortie d'échappement.
Distance des essieux: 3000 mm Ecartement des roues: avant 1490 mm arrière 1525 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,9 m à droite: 12,9 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7.10 x 15" HD, 6 ply arrière: 7.10 x 15" HD, 6 ply ¹⁾
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à droite, en haut, à l'arrière,
à côté de la pompe à essence.
Constructeur du moteur: Ford Motor Comp. Type: Mercury-Eight Genre: V - moteur 90°
Nombre de cylindres: 8 Alésage 80,961 Course: 101,60 Temps: 4
Cylindrée: 4184 cm³ CV au frein: 110 CV impôts (coeff. 0,4): 21,310

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam
Système anti-éblouissant: sans cutter
Feux de position: 2, sous les phares (supprimer les clignoteurs)
Feu arrière: 2 Stop: 2
Eclairage des plaques de police: 1 (contre)
Fiches: - Système: -
Emplacement: -
Clignoteurs: 2 Système: encastré
Emplacement: à l'arrière, dans les garde-²
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton sans interrupteur 3)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Mustang
Constructeur: Ford Motor Comp.
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1650 mm
Largeur totale du véhicule: 1960 mm Longueur totale du véhicule: 5270 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 2

Remarques: 1) Si le vhc. est muni de pneumatiques 4 Ply, n'accorder que 4-5 places.

2) Monter 2 clignoteurs séparés à l'avant.
3) Installer un interrupteur pour l'avertisseur électr.
Couper le tuyau d'échappement en droite ligne.

Date et lieu de l'expertise: Bonn, 13.8.48. Le Secrétariat.