

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Detroit USA Marque: M E R C U R Y
Dénomination du type: " E i g h t " Station Wagon Carburant: Penzine
Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1760 kg 860 kg 920 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 7 (selon Règl. d'exéc.) 1)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 8/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, en haut, vers sortie d'échappement.
Distance des essieux: 3000 mm Ecartement des roues: avant 1490 mm arrière 1525 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,9 m à droite: 12,9 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7.10 x 15", 4 ply arrière: 7.10 x 15", 4 ply 1)
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à droite, en haut, à l'arrière,
à côté de la pompe à essence;
Constructeur du moteur: Ford Motor Comp. Type: Mercury-Eight Genre: V - moteur 90°
Nombre de cylindres: 8 Alésage 80,961 Course: 101,60 Temps: 4
Cylindrée: 4184 cm³ CV au frein: 110 CV impôts (coeff. 0,4): 21,310

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam
Feux de position: 2, sous les phares (supprimer les clignoteurs)
Feu arrière: 1 comb. 2) Stop: 1 comb.
Fiches: -
Système: -
Emplacement: -
Clignoteurs: 2 Système: encastrés
Emplacement: à l'arrière, dans les garde-boue 3)
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton, sans interrupteur 4)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousine commerciale Constructeur: Ford Motor Comp.
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur 1050 mm largeur 1440/1200 mm superficie: 1,50 m²
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1760 mm
Largeur totale du véhicule: 1955 mm Longueur totale du véhicule: 5420 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 1500 mm
Nombre de portes: 2 + 1 à l'arr.

Remarques: 1) avec pneumatiques H.D. Si le vhc. est muni de pneumatiques 4 py:

5 places maximum. 2) Contrôler et le feu arr. n'est pas placé à plus de 40 cm du bord du vhc. 3) Moteur 2 clignoteurs séparés à l'avant. 4) Monter un interrupteur pour l'avertisseur électr. Couper le tuyau d'échappement en droite ligne.

Date et lieu de l'expertise: Borne, 13.8.48.

Le Secrétaire.