

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Detroit, USA Marque: F O R D
Dénomination du type: Custom Six, Convertible Carburant: Benzina
Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1490 kg 880 kg 610 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 4 - 6 (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, à l'avant, en haut, près de la suspension
de l'axe.
Distance des essieux: 2900 mm Ecartement des roues: avant 1420 mm arrière 1420 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,5 m à droite: 12,9 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 6.00 x 16", 4 ply arrière: 6.00 x 16", 4 ply
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, en haut, à droite, à l'arrière.
Constructeur du moteur: Ford Motor Comp. Type: Six Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 93,819 Course: 111,76 Temps: 4
Cylindrée: 3700 cm³ CV au frein: 95 CV Impôts (coeff. 0,4): 18,844

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Soled Bocc 1) Système anti-éblouissant: sans cullier 1)
Feux de position: 2, sous les phares
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb.
Fiches: Système: 2) Emplacement: dans les feux de position 2)
Clignoteurs: 4) Système: (USA) Emplacement: dans les feux de position 2)
Appareil avertisseur: 1, élect. à double ton 3)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Cabriolet Constructeur: Ford Motor Comp.
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm superficie: mm
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1640 mm
Largeur totale du véhicule: 1850 mm Longueur totale du véhicule: 5000 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm
Nombre de portes: 2

Remarques: 1) remplacer par des phares blancs. 2) monter 2 clignoteurs séparés à l'avant (orange ou rouge). 3) monter un interrupteur.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 1.12.48. Le Secrétariat.