

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| Genre du véhicule Camion | Marque HANOMAG | Type F 45 S - fourgon | Fiche d'homologation n° CH 3372 06 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "F 45" de chaque côté sur les portes de la cabine | | | |
| "F 45 S" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur à droite vers le marchepied | | | |
| Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant à l'extérieur du longeron | | | |
| Signe d'identification du moteur frappé "D 141 L" à l'avant en haut sur bossage du carter du thermostat | | | |
| Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren, Zurich | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues AR | | MOTEUR Genre en ligne Temps 4 | |
| Direction à gauche Assistance | | Marque HANOMAG Carbur. diesel | |
| Frein de service hydraulique, 1-circuit, exp.int., s.ttes roues | | Type D 141 L | |
| Frein auxiliaire s. dem. air c. Hydrair Ralentisseur sur demande | | Position avant Nombre cyl. 4 | |
| Frein stationn. méc. exp.int. s.r. AR Frein pr. rem. | | Alésage 95 Course 100 | |
| Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 5 ou 4 | | Cylindr. 2835 cm ³ CV-impot 14,44 | |
| Blocage differ. Crochet rem. s. dem. Vitesse max. 90 km/h | | CV-puiss. 65 (DIN) à 3400 t/m | |
| CARROSSERIE Forme fourgon Nombre portes 1 gauche 2 droite 1 arr. | | Refroidissement eau | |
| Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout | | Bruit 85 dB (B) à 3400 t/m | |
| Amortissement bruit 1 pot 550, Ø 180 | | | |
| DIMENSIONS Voie AV 1624 AR 1444 Diam. braquage G 10,9 DR 10,6 | | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL | |
| Empattement 3050 (/ / /) | | A vide 1120 1180 2300 | |
| Dimensions ext. Dimensions int. | | Charge utile 445 1755 1990 | |
| Longueur 4940 2860 | | Poids total 1565 2935 4290 | |
| Largeur 2070 1840 | | Garantie fabr. 1600 3000 4500 | |
| Hauteur 2490 1535 | | Dimens. pneus 6.50-16 10 Ply | |
| Porte à faux AV 680 | | Charge p. essieu 2000 4000 (à 5 att) | |
| AR 1210 1000 | | de l'ensemble | |
| lat. | | Poids maxi remorquable kg | |

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 VFeux de route 2/ HELLA Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 95 dB/B)Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparésFeux stop 2/ séparés Feux de recul _____Eclair. plaque contr. 2/centre vhc. Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/ extér. G. + dr. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/ avec lampe-témoinAV orange latér. _____ AR orangeAvert. clign. 4/ clignot. Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule CamionMarque & type EANCMAG F 45 S fourgon

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3372 06Forme de la carr. fourgon

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide 2300 Carburant dieselCV 14,44Charge utile 1990 Cylindrée 2835 cm³Poids total 4290 Poids de l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.1967

La commission d'expertise