

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Essence F 20 - Châssis/Cabine	Fiche d'homologation n° CH 3372 11
--	--------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"F 20" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis**

Numéro du châssis frappé **à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette**
 Signe d'identification du moteur frappé **"16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse**
 Constructeur **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER** Importateur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entraînement **s.r.avant**
 Direction **à gauche** Assistance _____
 Frein de service **Hydraulique, exp. int., sur toutes les roues**
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn. **Méc. exp. int. s.r. AV** Frein pr. rem. _____
 Transmission **Méc. tte synchronisée** Nombre vit. **4**
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. **105** km/h

MOTEUR Genre **En ligne** Temps **4**
 Marque **B M C** Carbur. **Ess.**
 Type **A-60 "16 A.M.W"**
 Position **à l'avant** Nombre cyl. **4**
 Alésage **76,2** Course **89**
 Cylindr. **1622** cm³ CV-Impot **8,26**
 CV-puiss. **54 (DIN)** à **4000** t/m
 Refroidissement **Eau**
 Bruit **77** dB (B) à **4000** t/m
 Amortissement bruit **1 pot échapt**
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme **Cabine avancée** Nombre portes **2**
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total **3***; AV **3*** milieu _____; AR _____; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV **1360** AR **1400 ****
 Diam. braquage G **13,1** DR **13,5 (8)**
 Empattement **2'800 **)** / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur **4'680** _____
 Largeur **1'810** _____
 Hauteur **1'990** _____
 Porte à faux AV **1'110** _____
 AR **800** _____
 lat. _____

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
POIDS				
A vide				
Charge utile	Selon carrosserie			
Poids total				2'200
Garantie fabr.	1250		1250	2'200
Dimens. pneus	6.70 - 13 6 Ply			
Charge p. essieu	1250		1250	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 v

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø

Feux stop 2/au-dessus f.arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitessè km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG F 20

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3372 11

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 * (3 * avant)

Poids à vide - Carburant Ess.

Charge utile - CV 8,26

Cylindrée 1622 cm³

Poids total 21200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférenciel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise