

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque H A N O M A G	Type Essence F 20 - Châssis/Cab.double	Fiche d'homologation n° CH 3372 12
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG. HANNOVER Importateur ALFAC, Schlieren-Zürich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à l'avant Assistance _____		Marque B M C Carbur. Ess.	
Frein de service Hydraulique, exp.int., sur toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn ^t . Méc.exp.int.s.r.AV Frein pr. rem. _____		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 105 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes (à g. 1 à dr 2)		Refroidissement Eau	
double Toit ouvert _____		Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu _____; AR 4 ; Places debout _____		Amortissement bruit 1 pot échapp^t 500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 **		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,1 DR 13,5 (S)		A vide _____	
Empattement 3'500 * _____ / _____ / _____		Charge utile _____ Je nach Aufbau	
Dimensions ext. _____		Poids total _____ 2'200	
Longueur 5'440 _____		Garantie fabr. 1250 _____ 1250 2'200	
Largeur 1'810 _____		Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply _____	
Hauteur 2'040 _____		Charge p. essieu 1250 _____ 1250 _____	
Porte à faux AV 1'056 _____		de l'ensemble _____	
AR 880 _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 v
Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/de phares
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -
Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
AV orange latér. AR orange
Avert. clign. Lampes de travail
Feux complémentaires :

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type HANOMAG F 20
Châssis n° (selon véhicule)
Homologation n° CH 3372 12
Forme de la carr. (selon véhicule)
Couleur (selon véhicule)
Places ass. : Total 7 * (3 * avant)
Poids à vide Carburant Essence
CV 8,26
Charge utile Cylindrée 1622 cm³
Poids total 2'200 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *). Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.
- **). Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise