

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--|
| Genre du véhicule Voiture de livraison | Marque HANOMAG | Type Diesel | Fiche d'homologation n° CH 3372 15 |
|--|--------------------------|-----------------------|--|

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur culasse

Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren-Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.avant
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn. Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. _____
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. Diesel
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappé
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée double Nombre portes (à g 1)
 Toit ouvert (à dr 2)
 Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu _____ ; AR 4 ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 **
 Diam. braquage G 13,1 DR 13,5 (9)
 Empattement 3'500 **
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5'440
 Largeur 1'810
 Hauteur 2'040
 Porte à faux AV 1'056
 AR 880
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____
 Charge utile _____ Selon carrosserie
 Poids total _____ 2'200
 Garantie fabr. 1250 _____ 1250 2'200
 Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply _____
 Charge p. essieu 1250 _____ 1250
 Poids maxi remorquable _____ kg
de l'ensemble

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH X 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)

Essue-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø

Feux stop 2/au-dessus f.arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. AR orange

Avert. clign. Lamps de travail

Feux complémentaires :

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG F 30

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3372 15

Forme de la carr. (selon véhicule)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 7 * (3 * avant)

Poids à vide Carburant Diesel

CV 9,15

Charge utile Cylindrée 1788 cm³

Poids total 2*200 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27. - 30.6.1967

La commission d'expertise