

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Diesel F 20 - Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3372 16
--	--------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren - Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.avant
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn^t. Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. _____
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. Diesel
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échap^t
500 x 150 mm ø

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes (à g 1)
 Toit ouvert (à dr 2)
 Nombre de places : Total 3*; AV 3*; milieu _____; AR _____; Places debout 1
 (arr. 1)

DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400
 Diam. braquage G 11,7 DR 11,3
 Empattement 2400 (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4'420 2'700
 Largeur 1'810 1'650
 Hauteur 2'250 1'610
 Porte à faux AV 1'075
 AR 945
 lat. 855

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 825 _____ 455 1'280
 Charge utile 360 _____ 560 920
 Poids total 1185 _____ 1015 2'200
 Garantie fabr. 1250 _____ 1250 2'200
 Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply _____
 Charge p. essieu 1250 _____ 1250 _____
 Poids max^t remorquable de l'ensemble _____ kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique : 6 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/centre arr. Plaque forme haute/~~et basse~~
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG F 20 Fourgon
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3372 16
 Forme de la carr. Fourgon
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 3 * (3 * avant)
 Poids à vide 1'280 Carburant Diesel
 CV 9,15
 Charge utile 920 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2'200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circconférenciel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise