

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Essence F 25 - Châssis/cabine	Fiche d'homologation n° CH 3372 17
--	--------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé **à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette**
 Signe d'identification du moteur frappé **"16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse**
 Constructeur **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER** Importateur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r. avant Direction à gauche Assistance _____ Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____ Frein stationn ^t . Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. _____ Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 100 km/h	MOTEUR Genre En ligne Temps 4 Marque B M C Carbur. Ess. Type A-60 "16 A-M-W" Position à l'avant Nombre cyl. 4 Alésage 76,2 Course 89 Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impôt 8,26 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m Refroidissement Eau Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m Amortissement bruit 1 pot échapt 500 x 150 mm ø
--	--

CARROSSERIE Forme **cabine avancée** Nombre portes **2**
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total **3*** ; AV **3*** ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS

Voie	AV 1360	AR 1400 **
Diam. braquage	G 13,1	DR 13,5 (S)
Empattement	2'800 ** (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	4'680	_____
Largeur	1'810	_____
Hauteur	1'990	_____
Porte à faux	AV 1'110	_____
	AR 800	_____
	lat. _____	_____

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	_____
Charge utile	_____	Selon carrosserie		_____
Poids total	_____	_____	_____	2'700
Garantie fabr.	1400	_____	1400	2'700
Dimens. pneus	6.70 - 15 6 Ply			_____
Charge p. essieu	1400	_____	1400	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 V
Feux de route 2/ BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptr. 2/séparés 50 Ø
Feux stop 2/au-dessus f.arr. Feux de recul -
Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
AV orange latér. - AR orange
Avert. clign. - Lampes de travail -
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type HANOMAG F 25
Châssis n° - (selon véhicule)
Homologation n° CH 3372 17
Forme de la carr. - (selon véhicule)
Couleur - (selon véhicule)
Places ass. : Total 3 * (3 * avant)
Poids à vide - Carburant Essence
CV 8,26
Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
Poids total 2'700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise