

Genre du véhicule <b>Voiture de livraison</b>	Marque <b>H A N O M A G</b>	Type Diesel <b>F 25 - Châssis/cab. double</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3372 21</b>
------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 25" de chaque côté sur portes de cabine, s. plaquette constructeur et devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse  
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur AIFAG, Schlieren-Zürich

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r. avant  
 Direction à gauche Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues  
 Frein auxiliaire \_\_\_\_\_ Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Frein stationn<sup>t</sup>. Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vlt. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 90 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque HANOMAG Carbur. Diesel  
 Type D 301  
 Position à l'avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 78 Course 94  
 Cylindr. 1788 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 9,15  
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échapp<sup>t</sup>  
500 x 150 mm Ø

**CARROSSERIE** Forme Cabine avancée double Nombre portes (à g 1)  
(à dr 2)  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 7\*; AV 3\*; milieu \_\_\_\_\_; AR 4; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

Voie	AV	1360	AR	1400 **
Diam. braquage	G	13,1	DR	13,5 (Ø)
Empattement	3500 ** / ( ) / ( ) / ( )			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	5'440	_____		
Largeur	1'810	_____		
Hauteur	2'040	_____		
Porte à faux	AV	1'056	_____	
	AR	880	_____	
	lat.	_____	_____	

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	_____
Charge utile	_____	Selon carrosserie		_____
Poids total	_____	_____	_____	2'700
Garantie fabr.	1400	_____	1400	2'700
Dimens. pneus	6.70 - 15	6 Ply	_____	_____
Charge p. essieu	1400	_____	1400	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT (§)      Equipement électrique 6 V  
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B  
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø  
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
AV orange latér. AR orange  
Avert. clign. Lampes de travail  
Feux complémentaires :

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de livraison  
Marque & type HANOMAG F 25  
Chassis n° (selon véhicule)  
Homologation n° CH 3372 21  
Forme de la carr. (selon véhicule)  
Couleur (selon véhicule)  
Places ass. : Total 7 \* (3 \* avant)  
Poids à vide Carburant Diesel  
CV 9,15  
Charge utile Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
Poids total 2'700 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Nombre de places :** Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- \*\*\*) Empattement :** 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage :** A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise