

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Essence F 30 - Châssis/cab.double	Fiche d'homologation n° CH 3372 24
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren-Zürich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance _____		Marque B M C Carbur. Ess.	
Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. Méc.exp.int.s.r.AV Frein pr. rem. _____		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impot 8,26	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée double Nombre portes (à g 1 à dr. 2)		Refroidissement Eau	
Toit ouvert _____		Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu _____; AR 4 ; Places debout _____		Amortissement bruit 1 pot échapp^t 500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage AV 1360 AR 1400 **) G 13,1 DR 13,5 (S)		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Empattement 3500 **) (_____ / _____ / _____)		A vide _____	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Charge utile _____ Selon carrosserie _____	
Longueur 5'440 _____		Poids total _____ 3'000	
Largeur 1'810 _____		Garantie fabr. 1400 _____ 1750 3'000	
Hauteur 2'040 _____		Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C	
Porte à faux AV 1'056 _____		Charge p. essieu 1700 _____ 1700 _____	
AR 880 _____		de l'ensemble _____	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 V
 Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/réparés 50 Ø
 Feux stop 2/au-dessus f.arr. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG F 30
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CII 3372 24
 Forme de la carr. - (selon véhicule)
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 7 * (3 * avant)
 Poids à vide - Carburant Essence
 CV 8,26
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3'000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27-30.6.1967

La commission d'expertise