

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Diesel F 30 - Châssis/cabine	Fiche d'homologation n° CH <u>3372 27</u>
--	--------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur AIFAG, Schlieren-Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues</u> Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____ Frein stationn ^t . <u>Méc. exp. int. s.r. AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>90</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>Diesel</u> Type <u>D 301</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échapt</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>
--	--

CARROSSERIE Forme <u>Cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>3*</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	
---	--

DIMENSIONS	Voie	AV	1360	AR	1400	**)
	Diam. braquage	G	13,1	DR	13,5	(S)
Empattement	<u>2800 **)</u> (/ /)					
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>4'680</u>	_____				
Largeur	<u>1'810</u>	_____				
Hauteur	<u>1'990</u>	_____				
Porte à faux	AV	<u>1'110</u>	_____			
	AR	<u>800</u>	_____			
	lat.	_____	_____			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	_____
Charge utile	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Poids total	_____	_____	_____	<u>3'000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3'000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>	_____	<u>1700</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux asyn. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/elektr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/D)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG F 30

Chassis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3372 27

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 * (3 * avant)

Poids à vide - Carburant Diesel

- CV 9,15

Charge utile - Cylindrée 1788 cm³

Poids total 3'000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.
- ***) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27-30.6.1967

La commission d'expertise