

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3372 28
--	--------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren-Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn. Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. _____
 Transmission Méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. Diesel
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échapp
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée double Nombre portes (à g 1 / à dr 2)
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu _____ ; AR 4 ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam. braquage	G	DR	G	DR	(S)
Empattement	<u>3'500 **)</u>					
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>5'440</u>					
Largeur	<u>1'810</u>					
Hauteur	<u>2'040</u>					
Porte à faux	AV	<u>1'056</u>				
	AR	<u>880</u>				
	lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide				
Charge utile		<u>Salon carrosserie</u>		
Poids total				<u>3'000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1750</u>	<u>3'000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>		<u>1700</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 12 V
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptr. 2/séparés 50 Ø
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -
Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
AV orange latér. - AR orange
Avert. clign. - Lampes de travail -
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type HANOMAG F 30
Châssis n° - (selon véhicule)
Homologation n° CH 3372 28
Forme de la carr. - (selon véhicule)
Couleur - (selon véhicule)
Places ass. : Total 7 * (3 * avant)
Poids à vide - Carburant Diesel
CV 9,15
Charge utile - Cylindrée 1788 cm³
Poids total 3'000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- ***) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise

Schlicren, le 27-30.6.1967

La commission d'expertise