

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Diesel	Fiche d'homologation n° CH <u>3372 30</u>
--	--------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct. et devant numéro de châssis

Número du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren-Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____
 Frein stationn^t. Méc. exp. int. s.r. AV Frein pr. rem. _____
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. Diesel
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échap^t
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes (à g. 1)
(à dr. 2)
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3*; AV 3*; milieu _____; AR _____; Places debout _____

	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,7</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>2400</u> / (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4'420</u>	<u>2'700</u>
Largeur	<u>1'810</u>	<u>1'650</u>
Hauteur	<u>2'250</u>	<u>1'610</u>
Porte à faux	AV <u>1'075</u>	
	AR <u>945</u>	<u>855</u>
lat.		

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>825</u>		<u>455</u>	<u>1'280</u>
Charge utile	<u>520</u>		<u>1200</u>	<u>1'720</u>
Poids total	<u>1345</u>		<u>1655</u>	<u>3'000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1750</u>	<u>3'000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>		<u>1700</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			
				kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/centre arr. Plaque forme haute/~~et basse~~
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG F 30 Fourgon
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3372 30
 Forme de la carr. Fourgon.
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 3 * (3 * avant)
 Poids à vide 1'280 Carburant Diezel
 CV 9,15
 Charge utile 1'720 Cylindrée 1'788 cm³
 Poids total 3'000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 26-30.6.1967

La commission d'expertise