Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Ess F 35 - Châssis/cal		Fiche d'homolog CH <u>3372</u> 3		
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette construct.  et devant muméro de châssis  Numéro du châssis frappé rechts, vorn seitlich auf Längsträger und auf Plakette Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur AIFAG, Schlieren - Zürich						
Direction à gauche Frein de service <u>Hydrau</u> Frein auxiliaire Frein stationn <sup>t</sup> . <u>Méc.exp.</u> Transmission <u>Méc. tte</u> Blocage differ.  CARROSSERIE Forme <u>C</u>	Assistance  Assistance  Llique. exp. int. sur t  Ralentisseur  int.s.r.AV Frein pr. rei  synchronisée Nom  Crochet rem.	outes les roues  m.  bre vit4  Vitesse max. 100 km/h	Marque Type Position Cylindr. CV-puiss. Refroidisser	ment <u>Eau</u> dB (_B_) à	Carbur. Ess. N-W* Combre cyl. 4 Course 89 -Impot 8,26 4000 t/m	
Toit ouvert (à dr 3  Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu ; AR 7 ; Places debout			Amortissem	ent bruit <u>1 pai</u>	t échap <sup>t</sup> t 150 mm Ø	
DIMENSIONS   Voie	tt. Dimensions int.	A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	1600	elon carross 1750 5 MICHELIN	3!300 3!300 X.C	

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 6 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION					
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de livraison					
Feux de croisement 2/Bilux anym. Feux de position 2/da phares	Marque & type HANOMAG F 35					
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)					
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B)	Homologation no CH3372 33					
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui	Forme de la carr (selon véhicule)					
Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptres 2/séparés 50 Ø	Couleur (selon véhicule)					
Feux stop 2/gu-desgus f. arr. Feux de recul -	Places ass. ; Total 9 (2 avant)					
Eciair, plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue						
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h	CV 8.26     Cylindrée 1622 cm <sup>3</sup>					
Indic, direction clign. 4/avec lampe-témoin	Poids total 31300 Poids de					
AV <u>orange</u> latér. AR <u>orange</u>	l'ensemble					
Avert, clign. Lampes de travail						
Feux complémentaires :	•					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:						
N						

- \*\*) Empattement: 3500 3800 mm Voie arrière: 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise Schlieren, le 27 - 30.6.1967 La commission d'expertise