

Genre du véhicule <b>Voiture de livraison</b>	Marque <b>HANOMAG</b>	Type Essence <b>F 35 - Fourgon</b>	Fiche d'homologation n° CII <b>3372 34</b>
--	--------------------------	---------------------------------------	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière sur la culasse  
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren - Zürich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>8.roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>Hydraulique, à exp. int. sur toutes les roues</u> Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>Méc.exp.int.s.r.AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>100</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>Ess.</u> Type <u>A-60 "16 A-M-W"</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u> Cylindr. <u>1622</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,26</u> CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>77</u> dB (B) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échapt</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>
--	--

**CARROSSERIE** Forme Fourgon Nombre portes (à g. 1 / à dr 2 / arr. 1)  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 3\* ; AV 3\* ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>1370</u>	<u>1400</u>
	G	<u>11,7</u>	<u>11,3</u>
Empattement	<u>2'400</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4'420</u>	<u>2'700</u>	
Largeur	<u>1'810</u>	<u>1'650</u>	
Hauteur	<u>2'250</u>	<u>1'610</u>	
Porte à faux	AV	<u>1'075</u>	
	AR	<u>945</u>	<u>855</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>940</u>		<u>480</u>	<u>1'420</u>
Charge utile	<u>540</u>		<u>1270</u>	<u>1'810</u>
Poids total	<u>1480</u>		<u>1750</u>	<u>3'230</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3'300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/B  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50  
 Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/centre arr. Plaque forme haute/~~orange~~  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG F 35 Fourgon  
 Châssis n° - (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3372 34  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Couleur - (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 3 \* (3 \* avant)  
 Poids à vide 1'420 Carburant -  
 Charge utile 1'810 CV -  
 Poids total 3'230 Cylindrée - cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble -

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 26 - 30.6.1967

La commission d'expertise