

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG	Type Diesel	Fiche d'homologation n° CII 3372 36
--	--------------------------	-----------------------	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur AIFAG, Schlieren-Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance _____	Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>Diesel</u>
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues</u>	Type <u>D 301</u>
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>Méc. exp. int. s.r. AV</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>50 (DIN)</u> à <u>4000</u> t/m
	Refroidissement <u>Eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Cabine avancée double</u> Nombre portes <u>(à g 1 à dr 2)</u>	Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>4000</u> t/m
Toit ouvert _____	Amortissement bruit <u>1 pot échap^t</u>
Nombre de places : Total <u>7*</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu _____ ; AR <u>4</u> ; Places debout _____	<u>500 x 150 mm Ø</u>

DIMENSIONS	Voie AV <u>1360</u> AR <u>1400 **</u>
Diam. braquage G <u>13,1</u> DR <u>13,5 (\$)</u>	
Empattement <u>3500 **</u> / (/ /)	
Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur <u>5'440</u>	_____
Largeur <u>1'810</u>	_____
Hauteur <u>2'040</u>	_____
Porte à faux AV <u>1'056</u>	_____
AR <u>880</u>	_____
lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide _____	_____	_____	_____	_____
Charge utile _____	<u>Selon carrosserie</u>			
Poids total _____	_____	_____	_____	<u>3'300</u>
Garantie fabr. <u>1600</u>	_____	<u>1750</u>	_____	<u>3'300</u>
Dimens. pneus <u>6,70 - 15 MICHELIN X C</u>	_____	_____	_____	_____
Charge p. essieu <u>1750</u>	_____	<u>1750</u>	_____	_____
Poids maxi remorquable _____ kg	de l'ensemble			

EQUIPEMENT (§) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA 33283 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. (§) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG F 35

Chassis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3372 36

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 7 * (3 * avant)

Poids à vide - Carburant Diesel

- CV 9,15

Charge utile - Cylindrée 1788 cm³

Poids total 3'300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circconférenciel.
- **) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27 - 30.6.1967

La commission d'expertise