

Genre du véhicule <b>Voiture de livraison</b>	Marque <b>HANOMAG</b>	Type <b>Diesel</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3372 38</b>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes de cabine, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis</b>			
Numéro du châssis frappé <b>à droite, à l'avant, latéralement sur longeron et sur plaquette</b>			
Signe d'identification du moteur frappé <b>"D 301" à l'arrière sur la culasse</b>			
Constructeur <b>RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER</b> Importateur <b>ALFAG, Schlieren - Zürich</b>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b> Entraînement <b>8, roues avant</b>		<b>MOTEUR</b> Genre <b>En ligne</b> Temps <b>4</b>	
Direction <b>à gauche</b> Assistance _____		Marque <b>HANOMAG</b> Carbur. <b>Diesel</b>	
Frein de service <b>Hydraulique, exp. int., sur toutes les roues</b>		Type <b>D 301</b>	
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____		Position <b>à l'avant</b> Nombre cyl. <b>4</b>	
Frein stationn. <b>Méc. exp. int. s. r. AV</b> Frein pr. rem. _____		Alésage <b>78</b> Course <b>94</b>	
Transmission <b>Méc. tte synchronisée</b> Nombre vit. <b>4</b>		Cylindr. <b>1788</b> cm <sup>3</sup> CV-Impot <b>9,15</b>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <b>90</b> km/h		CV-puiss. <b>50 (DIN)</b> à <b>4000</b> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <b>Fourgon</b> Nombre portes <b>(à g. 1 à dr 2 arr. 1)</b>		Refroidissement <b>Eau</b>	
Toit ouvert _____		Bruit <b>84</b> dB (B) à <b>4000</b> t/m	
Nombre de places : Total <b>3*</b> ; AV <b>3*</b> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <b>1 pot échapt 500 x 150 mm Ø</b>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <b>1360</b> AR <b>1400</b> Diam. braquage G <b>11,9</b> DR <b>11,3</b>		<b>POIDS</b>	
Empattement <b>2400</b> / ( / / )		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Longueur <b>4'420</b> <b>2'700</b>		A vide <b>940</b> _____ <b>480</b> <b>1'420</b>	
Largeur <b>1'810</b> <b>1'650</b>		Charge utile <b>540</b> _____ <b>1270</b> <b>1'810</b>	
Hauteur <b>2'250</b> <b>1'610</b>		Poids total <b>1480</b> _____ <b>1750</b> <b>3'230</b>	
Porte à faux AV <b>1'075</b>		Garantie fabr. <b>1600</b> _____ <b>1750</b> <b>3'300</b>	
AR <b>945</b> _____ <b>855</b>		Dimens. pneus <b>6.70 - 15 MICHELIN X C</b>	
lat. _____		Charge p. essieu <b>1750</b> _____ <b>1750</b> _____	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø  
 Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/centre arr. Plaque forme haute/orange  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG F 35 Fourgon  
 Chassis n° - (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3372 38  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Couleur - (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 3 \* (3 \* avant)  
 Poids à vide 1'420 Carburant Diesel  
CV 8,26  
 Charge utile 1'810 Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3'230 Poids de l'ensemble -

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Nombre de places : Le siège du milieu, à l'avant, n'est admissible que si le levier de changement de vitesses est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.

Remplace FH CH 3372 38 du 27/30.6.1967

Indications pr. permis : Cylindrée

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, le 27-30.6.1967  
(11.11.1968)

La commission d'expertise