

Voiture +) de livraison	Marque HANOMAG	F 25 - Diesel Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3372 44
----------------------------	-------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur partie supérieure de la culasse  
 Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues avant	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance	-	Marque	HANOMAG	Carbur. D
Frein de service	Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues			Type	D 301	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble	Ralentisseur	-	Position	à l'avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	s. roues avant	Frein pr. rem.	-	Alésage	78	Course 94
Transmission	Méc. tte synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1788 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 9,15
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	Vitesse max.	90 km/h	CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
				Refroidissement	Eau	

CARROSSERIE	Forme Fourgon avec ou	Nombre portes 4
	sans glaces latérales	(1/ g 2/dr 1/arr
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem <sup>t</sup> 500 x 150 ø mm

DIMENSIONS		Voie		POIDS			
		AV	AR	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G 13,6	DR 14,0	A vide	880	540	1420
		G 15,2	DR 15,6	Charge utile	470	810	1280
Empattement	2920			Poids total	1350	1350	2700
	Dimensions ext.	Dimensions int.		Garantie fabr.	1400	1400	2700
Longueur	4970	3200		Dimens. pneus	6.70 - 15 6 Ply		
Largeur	1810	1650		Charge p. essieu	1400	1400	
Hauteur	2250 ++)	1600		Poids maxi remorquable	de l'ensemble - kg		
Porte à faux	AV 1060						
	AR 990	860					
	lat.						

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

## EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/séparés 50 Ø  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute rotative  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)  
 Marque & type HANOMAG F 25  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3372 44  
 Forme de la carr. Fourgon avec ou sans glaces latérales  
 Places ass. : Total 3 \* (3 \* avant)  
 Poids à vide 1420 Carburant D  
CV 9,15  
 Charge utile 1280 Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- + ) Genre du véhicule : Variante avec banquettes longitudinales, comme véhicule pour transports mixtes, voir fiche d'homologation CH 1372 18.
- \* ) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est admis que si le levier de changement de vitesse est rallongé (670 mm depuis la rotule supérieure) et coudé 3 fois ; il doit également être goupillé de façon à ne pas pouvoir être tourné.
- \*\* ) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur d'origine.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise