

Voiture +) de livraison	Marque H A N O M A G	F 30 - Diesel Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3372 46
----------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues avant	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance -		Marque	HANOMAG	Carbur. D
Frein de service	Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues			Type	D 301	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble	Ralentisseur -		Position	à l'avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	s. roues avant	Frein pr. rem. -		Alésage	78	Course 94
Transmission	Méc. tte synchronisée	Nombre vit. 4		Cylindr.	1788 cm ³	CV-Impot 9,15
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 90 km/h	CV-puiss.	50 (DIN)	à 4000 t/m
CARROSSERIE	Forme Fourgon avec ou sans glaces latérales	Nombre portes 4		Refroidissement	Eau	
		(1/ g 2/dr 1/arr		Bruit	81 dB (A)	à 4000 t/m
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -				Amortissement bruit	1 pot échappem ^t 500 x 150 ø mm	

DIMENSIONS	Vote	AV 1360	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,2	DR 13,6
Empattement	2920		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4970	3200	
Largeur	1810	1650	
Hauteur	2250 ++)	1600	
Porte à faux	AV	1060	
	AR	990	860
	lat.		

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	880		540	1420
Charge utile	520		1060	1580
Poids total	1400		1600	3000
Garantie fabr.	1400		1650	3000
Dimens. pneus	6.70 - 15	X C		
Charge p. essieu	1700		1700	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				- kg

EQUIPEMENT **) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/séparés 50 ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/mixte

Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin -

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)

Marque & type HANOMAG F 30

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3372 46

Forme de la carr. Fourgon avec ou
(sans glaces latérales

Places ass. : Total 3 * (3 * avant)

Poids à vide 1420 Carburant D

CV 9,15

Charge utile 1580 Cylindrée 1788 cm³

Poids total 3000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- +) Genre du véhicule : Variante avec banquettes longitudinales, comme véhicule pour transports mixtes, voir fiche d'homologation CH 1372 20.
- *) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est admis que si le levier de changement de vitesse est rallongé (670 mm depuis la rotule supérieure) et coudé 3 fois ; il doit également être goupillé de façon à ne pas pouvoir être tourné.
- **) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur d'origine

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise