

Voiture de livraison	Marque H A N O M A G	F 35 - Essence Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3372 47
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse			
Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impot 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Fourgon avec ou sans glaces latérales (1/ g 2/ dr 1/ arr. Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -		Refroidissement Eau	
		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m	
		Amortissement bruit 1 pot échappem ^t 500 x 150 Ø mm	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1370 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,2 DR 13,6		A vide 960 540 1500	
Empattement 2920		Charge utile 600 1200 1800	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 1560 1740 3300	
Longueur 4970 3200		Garantie fabr. 1600 1750 3300	
Largeur 1810 1650		Dimens. pneus 6.70 - 15 X C	
Hauteur 2250 ++ 1600		Charge p. essieu 1750 1750	
Porte à faux AV 1060		de l'ensemble	
AR 990 860		Poids maxi remorquable - kg	
lat. -			
++ sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm			

