

Voiture de livraison	Marque H A N O M A G	F 35 - Diesel Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3372 48
-------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque HANOMAG Carbur. D
Type D 301
Position à l'avant Nombre cyl. 4
Alésage 78 Course 94
Cylindr. 1788 cm³ CV-Impot 9,15
CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappent
500 x 150 ø mm

CARROSSERIE Forme Fourgon avec ou Nombre portes 4
sans glaces latérales (1/ g 2/ dr 1/ arr.)
Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>12,2</u>	DR <u>13,6</u>
Empattement	<u>2920</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>	<u>3200</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>	
Porte à faux	AV <u>1060</u>		
	AR <u>990</u>	<u>860</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>		<u>540</u>	<u>1500</u>
Charge utile	<u>600</u>		<u>1200</u>	<u>1800</u>
Poids total	<u>1560</u>		<u>1740</u>	<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT **) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/~~chicane~~

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction chgn. 4/avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. chgn. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG F 35

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3372 48

Forme de la carr. Fourgon avec ou
sans glaces latérales

Places ass. : Total 3 *) (3 *) avant)

Poids à vide 1500 Carburant D
CV 8,26

Charge utile 1800 Cylindrée 1768 cm³

Poids total 3300 Poids de
l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est admis que si le levier de changement de vitesse est rallongé (670 mm depuis la rotule supérieure) et coudé 3 fois ; il doit également être goupillé de façon à ne pas pouvoir être tourné.

**) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur d'origine.

Lieu et date de l'expertise
SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise