

Camion (châssis) (s.ttes roues)	Marque HENSCHEL	Type F 170 AK - CH	Fiche d'homologation n° CH 3382 11
------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 170 AK-CH" sur plaquette du constructeur, à droite sur auvent dans la cabine.

"F 170" de chaque côté à l'avant de la cabine

Numéro du châssis frappé, à droite, à l'avant et à l'arrière s/longeron + s. plaquette construct.

Signe d'identification du moteur frappé "561-17 F" à gauche, à l'avant, derrière la dynamo. (plaq. rivée)

Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL, GmbH, Kassel (D) Importateur Vallet & Steulet SA. Basel

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entraînement <u>s.ttes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance <u>hydraulique</u>	Marque	<u>HENSCHTEL</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>air comprimé, 2-circ., à expansion interne</u>			Type	<u>561-17F (6 R 1112)</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.int.tringle</u>		Ralentisseur <u>S.échapp.pneumat.</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t .	<u>(stopfix)s. r. AR</u>		Frein pr. rem ^t <u>air compr. 2-cond. dir./ind.</u>	Alésage	<u>115</u>	Course <u>125</u>
Transmission	<u>mécanique</u>		Nombre vit. <u>2 x 6</u>	Cylindr.	<u>7790</u>	cm ³ CV-Impot <u>39,67</u>
Blocage differ.	<u>S.F.arr.</u>	Crochet rem.	<u>oui</u>	Vitesse max.	<u>71</u>	km/h

Refroidissement	<u>eau</u>
Bruit	<u>83 dB (A) à 2600 t/m</u>
Amortissement bruit 1 pot 770xØ220	
Tuyère amort. s. filtre à air	

CARROSSERIE	Forme <u>cabine avancée</u>	Nombre portes <u>2</u>
	Toit ouvert	<u>-</u>
Nombre de places : Total	<u>2</u>	AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1950</u>	AR <u>1730</u>
	Diam. braquage	G <u>14,8</u>	DR <u>14,50</u>
Empattement	<u>3500</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5900</u>		
Largeur	<u>2300</u>	<u>à contrôler) +)</u>	
Hauteur	<u>2750</u>		
Porte à faux AV	<u>1370</u>		
AR	<u>1030</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				<u>16000</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>11000</u>	<u>17000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00 - 20 Multiply</u>			
Charge p. essieu	<u>6040(7,0)</u>		<u>11500(7,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remarquable	<u>28000</u>			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2 ds. phares

Feux de gabarit 2/sur cabine Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés Ø 75

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche combin. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/s. chaque côté Indic. vitesse km/h+tachy

Indic. direction clign 4/avec lampe-témoin (s/dem.:cpte-trs

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

1/cale d'arrêt 450 x 200 x 200 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type HENSCHEL F 170 AK-CH

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3382 11

Forme de la carr. selon vhc.

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 39,67

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 7790 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 142059-CH

+) Largeur totale : à contrôler ; modifiée à 2300 mm par l'importateur

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation

Puissance au démarrage : 34 t (remorque 17 t) dans une côte de 15 % = bonne

Lieu et date de l'expertise
Thoune, 23.9.1969

La commission d'expertise