

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 2 0 - Benzine	Fiche d'homologation n° ch 3383 01
---	------------------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,
Frein auxiliaire méc.exp.interne [sur demande avec régulateur
Frein stationn. sur roues AV [selon charge sur roues AR
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque B M C Carbur. B
Type 16 A M W
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 76,2 Course 89
Cylindr. 1622 cm³ CV-Impot 8,26
CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement eau
Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot 500xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 4
fenêtres latérales Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1365</u>	<u>1400</u>
	G	<u>13,6</u>	<u>13,45</u>
Empattement	<u>2370</u>		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1820</u>	<u>1680</u>	
Hauteur	<u>2010/2150/2340</u>	<u>1470/1610/1800</u>	
Porte à faux AV	<u>1130</u>	<u>-</u>	
AR	<u>1000</u>	<u>860</u>	
lat.	<u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>840</u>	<u>-</u>	<u>470</u>	<u>1310</u>
Charge utile	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>730</u>	<u>1090</u>
Total	<u>1200</u>	<u>-</u>	<u>1200</u>	<u>2400</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2400</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 13 C 6 PR *</u>			
Charge p. essieu	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>
	<u>de l'ensemble</u>			
Poids maxd remorquable	<u>- kg</u>			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Homologation n° CH 3383 01
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1310 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile 1090 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'204'870

*) Variante de pneus : 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü.

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montées selon le schéma II de l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise