Genre du véhicule Voit.de livraison	Marquo HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Be		Fiche d'homologation n° CH 3383 03	
MOYENS DUDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège No de châssis de 7 ou 14 cniffres Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur) Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL					
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gaucl Frein de service hydr.2- Frein auxiliaire méc.ex Frein stationnt. sur roi Transmission méc.ton Blocage differ. CARROSSERIE Forme Forme	2 Nombre de roues 4 Entraine -circ.exp.int.av.assist p.interne sur demand les AV selon char let synchronisée Nom Crochet rem. v argon avec ou sans N attes latérales AV 3; milieu -; AR	.par dépression; e avec régulateur ge sur roues AR *) bre vit. 4 Vitesse max. 100 km/h	MOTEUR Ger Marque B Type 10 Position ar Alésage 76 Cylindr. 10 CV-puiss. Refroidisseme Bruit 80	nre en ligne Temps 4 M C Carbur. B 6 A M W vant Nombre cyt. 4 6,2 course 89 622 cm³ CV-Impôt 8,26 54 (DIN) à 4000 t/m ent eau dB (A) à 4000 t/m at bruit 1 pot 500xØ 150	
Empattement 2370 Dimensions ext Longueur 4500 Largeur 1820	2600 1680 1470/1610/1800	Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	870 410 1280 - 6.70 - 15 ru 1480 (3,2) 'ensemble		

EQUIPEMENT Equipment électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Foux de route 2/CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de livraison				
Feux de croisement $2/CR$ (E) Feux de position $2/A$ (E)	Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25				
Feux de gabarit Feux de brouillard					
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/	/A) Homologation n° CH 3383 03				
Essuic-glace 2/électriques Lave-glace Oui	Forme de la carr. fourgon				
Foux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/I (E)					
Foux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -	Places ass.: Total 3 (3 avant)				
Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre plaque forme haute ALES	Poids à vide 1355 Carburant B				
Rétroviseur <u>2/extérieurs</u> Indic. vitesse km/h	Charge utile 1345 Cylindrée 1622 cm ³				
Indic. direction clign. 4/disposition II	Polda tatal 2700 - Polda da				
AV 2/4 (E) §) later AR 2/HELLA K 233	781 Polas total Polas de l'ensemble				
Avert. clign Lampes de travail	· ·				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vho homologié - 613351012					

admis jusqu'au 31.12.72

§) <u>Clignoteurs</u>: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE

sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de 1'00E.

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE exigé.

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,

Lieu et date de l'expertise Aesch, 15.12.71 La commission d'expertise