

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 25 - Diesel	Fiche d'homologation n° CII 3383 04
---	-----------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège
 "D" ... " devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch / Bl.

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>MERCEDES</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression;</u>			Type	<u>615.917</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. exp. interne</u>	<u>[sur demande avec régulateur</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>] sur roues AV</u>	<u>[selon charge sur roues AR *)</u>		Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc. toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>2197</u> cm ³	CV-impôt <u>11,19</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>60</u> (DIN)	à <u>4200</u> t/m
		Vitesse max.	<u>100</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon avec ou sans</u>	Nombre portes <u>3+1 AR</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
	<u>fenêtres latérales</u>		Amortissement brut <u>1 pot 620xØ 150</u>
Nombre de places ; Total	<u>3</u>	; AV <u>3</u>	; milieu <u>-</u>
		; AR <u>-</u>	; Places debout <u>-</u>

DIMENSIONS	Voie	AV	1365	AR	1400
	Diam. braquage	G	13,0	DR	13,45
Empattement	<u>2370</u>				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>			
Largeur	<u>1820</u>	<u>1680</u>			
Hauteur	<u>2010/2150/2340</u>	<u>1470/1610/1800</u>			
Porte à faux	AV <u>1130</u>	<u>-</u>			
	AR <u>1000</u>	<u>860</u>			
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>485</u>	<u>1435</u>
Charge utile	<u>395</u>	<u>-</u>	<u>870</u>	<u>1265</u>
Total	<u>1345</u>	<u>-</u>	<u>1355</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70</u>	<u>-15</u>	<u>6 PR</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gaharit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute/XXXXX

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 04

Forme de la carr. fourgon

Places ass. : Total 3 (3 à anti)

Poids à vide 1435 Carburant D

Charge utile 1265 CV 11,19

Poids total 2700 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise

OK