Genre du véhicule Voit.de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - Die	ļ	d'homologation n ^o 383 08
Numéro du châssis frappé Signe d'identification du mot	N "F 35 " de chaque côte A droite, dans "D " devant ou No de châp; A l'avant, à droite, cur frappé à l'AR, à gaucne ENSCHEL GmbH, Hannover	No du châusia et s No du châusia et s sis à 14 chilTres s latéralement sur sur bloc-moteur:	ur plaquette d sens préfixe D le longeron préfixe au No	u constructeur du moteur
Direction à gauch Frein de service hydr.2- Frein auxiliaire)mcc.exp Frein stationnt,)sur rou Transmission mcc.tout Blocage differ. CARROSSERIE Forme for	Nombre de roues 4 Entraine Assistance circ.exp.int.av.assist cinterne sur demand les AV selon char ce synchronisée Nom Crochet rem. v argon avec ou sans N etres latérales c; AV 3 : milleu - ; AR	par dépression: e avec régulateur ge sur roues AR *) bre vit4 //itesse max90 km/h	Marque MERCE Type 615.9 Position avant Alésage 87 Cylindr. 2197 CV-puiss. 60 Refroidissement Bruit 82 dB (4)	Nombre cyl. 4 Course 92,4 cm³ CV-Impot 11,19 (DIN) à 4200 t/m
DIMENSIONS Voice Diam. braquag	AV 1365 AR 1400 e G 13.6 DR 13.45 Dimensions int. 2600 1680 0 1470/1610/1800	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus	985 480 1465 	Arrière TOTAL 510 1495 1240 1720 1750 3215 - 3300 8 PR 1750 (4.5)

Foux de route 2/CR (E) Ave	rtisseur optique OUi	Genre du véhicule	LE PERMIS DE CIRCULATION Voiture de livraison
Feux de croisement 2/CR (E) Feux		Marque & type	HANOMAG-HENSCHEL F 35
Feux de gabarit Feu:	x de brouillard		
Avertisseur 1/électrique (1-ton)	Homologation n° CH 3383 08		
Essuic-glace 2/électriques	Lave-glace Oui	Forme de la carr.	fourgon
Feux arrières 2/HELLA K 23381 Cata	adioptres 2/I (E)		
Feux stop 2/HELLA K 23381 Few	x de recul	Places ass. : Total	3 (3 avant)
Eclair plaque contr. 1/sép. au centre	Plaque forme haute/ANAMEXX	Poids à vide	1495 Carburant D
Rétroviseur 2/extérieurs	Indic. vitesse km/h	Charge utile Poids total	1720 <u>cv 11.19</u> Cylindrée 2197 cm ³
Indic. direction clign. 4/disposition I	L. ±	Poids total	3215 Poids de
AV 2/4 (E) §) later	AR2/HELLA_K_23381		l'ensemble
Avert, clign,Lamp	es de travail		
			•
REMARQUES MODIFICATION ET CONDITIO	NS N- 3- 10 1		

de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de 1'0CE.

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise