

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	r 25 - Benzine empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH <u>3383 09</u>
--	-----------------------------------	------------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur.
à droite, dans cabine, à côté du siège
No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)
Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D)** importateur **VALLET AG, Aesch / BL**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression;
Frein auxiliaire méc.exp.interne sur demande avec régulateur
Frein stationn. sur roues AV selon charge sur roues AR *
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque B M C Carbur. B
Type 16 A M W
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 76,2 Course 89
Cylindr. 1622 cm³ CV-impot 8,26
CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement eau
Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot 500xø 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 3+1 AR
fenêtres latérales
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1400</u>
Diam. braquage	G <u>13,6</u>	DR <u>13,45</u>
Empattement	<u>2920</u>	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>5030</u>	<u>3200</u>
Largeur	<u>1830</u>	<u>1680</u>
Hauteur	<u>2030/2170/2360</u>	<u>1470/1610/1800</u>
Porte à faux	AV <u>1130</u>	-
	AR <u>980</u>	<u>860</u>
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>905</u>	-	<u>530</u>	<u>1435</u>
Charge utile	<u>480</u>	-	<u>785</u>	<u>1265</u>
Total	<u>1385</u>	-	<u>1315</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	-	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB(A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Homologation n° CH 3383 09
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1435 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile 1265 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'336'367

- *) Frein de service : hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23 al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise